

Beko top 3 binnen Europa

In de UK, Spanje en Polen zelfs de leider met betrekking tot totale verkopen.

De innovatieve technologieën in het brede gamma van Beko helpen het dagelijks leven makkelijker en gezonder te maken.

Vandaag de dag wordt er iedere twee seconden ergens ter wereld een Beko merkproduct verkocht. Dit betekent dat Beko inmiddels deel uit maakt van het dagelijkse leven van meer dan 300 miljoen consumenten in bijna 140 verschillende landen ter wereld. Hiermee zijn zij het snelst groeiende witgoedmerk op dit moment.

INHOUD



Onze waarden
06/09

01 Ovens en magnetrons
10/29

02 Kookplaten
30/43

03 Afzuigkappen
46/53

04 Vaatwassers
54/67

05 Koeling
68/83

06 Technische gegevens
84/116

Onze waarden

Wie voor Beko kiest, vertrouwt op een internationaal gerenommeerd merk van hoogwaardige huishoudtoestellen die bij de consument in de smaak vallen.

Slimme oplossingen die echt het verschil maken in het dagelijkse leven, voor minder gaan we niet. Daarom combineren onze assortimenten een strak, hoogstaand ontwerp met geavanceerde technologie.

Bovendien luisteren we voortdurend naar wat de consument wil en waar hij van droomt. Met de hulp van een ruim netwerk van R&D-centra en regelmatige studies bij gebruikers ontwikkelen we producten die perfect aan hun verwachtingen voldoen.

Omdat we de milieu-impact van onze producten steeds verder willen verkleinen, zetten we onvermoeibaar in op energiezuinige toestellen die bovendien makkelijker te herstellen en recycleren zijn. Op die manier staan we garant voor duurzame huishoudtoestellen.



Onze maatschappelijke en duurzame verantwoordelijkheid

Onze groep, leider in duurzame ontwikkeling

Koolstofneutraal

Alle productievestigingen van Beko zijn sinds 2021 koolstofneutraal.

Marktleider

Beko werd in 2022 voor het vierde jaar op rij erkend als Dow Jones sustainability Index leader in de categorie huishoudtoestellen.

Groene elektriciteit

Sinds 2019 komt 100 % van de elektriciteit die de productievestigingen van Beko verbruiken van hernieuwbare energiebronnen.

Onze ecologisch verantwoorde oplossingen

Bij Beko helpen we de natuur een handje door enkel **gerecyclede en biologische materialen** te gebruiken voor de onderdelen van onze huishoudtoestellen.

We recycleren plastic flessen en maken er kuipen van voor onze wasmachines. Zo voorkomen we dat plastic afval in de natuur terecht komt.

Op basis van oude visnetten met versleten textielvezels ontwikkelden we een gerecycled composietmateriaal met een hoge mechanische en thermische weerstand. Dat gebruiken we voor verschillende onderdelen van onze nieuwe ovens.

Doordat ze steeds de juiste hoeveelheid vrijgeven, gebruiken onze AutoDose vaatwasmachines **tot 28 % minder afwasmiddel** om licht vervuilde vaat te reinigen. Zo komt er minder chemisch afval in de riolering terecht.

Door bioplastics te gebruiken bij de productie van bepaalde onderdelen van onze koelkasten, verminderen we het gebruik van plastic op basis van fossiele grondstoffen.

Voor ons is dit slechts het begin.

Respect voor de planeet, gerespecteerd over de hele wereld

De visie van de groep sinds 2009

Beko streeft economische, sociale én ecologische doelen na, waardoor de groep in milieu-uitdagingen ook reële ontwikkelingsmogelijkheden ziet.



OVENS





Sneller en gelijkmatiger garen

Nieuwe AeroPerfect™ technologie met 3D hete lucht

Dankzij de nieuwe binnenkant van de AeroPerfect™ oven gaat er niet alleen veel minder warmte verloren tijdens het koken, je bereidingen garen ook sneller en perfect gelijkmatig!

De **krachtige ventilator** is gebaseerd op technologie uit de luchtvaartindustrie en stuwt met 1650 omwentelingen per minuut warmte door de oven.

Die optimale warmteverdeling is nog effectiever dankzij de **combinatie van 3 weerstanden**: aan de bovenzijde, op de bodem en ringvormig om de ventilator.

De nieuwe **AeroPerfect™ technologie met 3D hete lucht** zorgt ervoor dat bereidingen tot **27 % sneller klaar** zijn en tot **40 % gelijkmatiger*** garen.



* In vergelijking met het vorige ovengamma van Beko



Voor ieder wat wils



b100-serie : praktische toestellen, die niet inboeten op het vlak van slimme technologieën en kwaliteit.



b300-serie : krachtige producten die het dagelijkse leven gemakkelijker maken dankzij tal van extra functies.



bPRO500-serie : stijlvolle, gebruiksvriendelijke toestellen, ideaal voor levensgenieters of gezinnen die graag lekker koken.

Beyond collectie ovens

Dankzij hun pure, elegante design passen de ovens van Beko in elke keuken.

Ze zijn niet alleen intuïtief in gebruik, maar beschikken eveneens over een uitstekende ovenruimte met betere warmteverdeling.



Display

Grote, beter leesbare cijfers, aanraakgevoelige toetsen en weergave in het wit

Knoppen

Groter, van hogere kwaliteit en gemakkelijker te draaien

Verborgene grill

Dankzij de 28 % grotere grill bruinen bereidingen sneller en gelijkmatiger: in een handomdraai krijgen je gerechten een knapperig, goudbruin korstje.

Side racks

- Roosters en braadsledes schuiven er makkelijk in.
- De side racks haal je eenvoudiger weg, zodat je de oven efficiënter en sneller kunt reinigen.

Boven- en bodemweerstand

De vorm en het vermogen van de koepel- en bodemweerstand werden geoptimaliseerd.

Oven SteamAssist™

De oven met stoomfunctie

Zachte en toch knapperige bereidingen.

Bereid heerlijk krokante groenten, knapperig en zacht brood, luchtig gebak en tot 20 % sappiger gevogelte dankzij de stoomfunctie.

Hoe werkt het?

Dankzij het verwijderbare reservoir van 250 ml komt er tijdens de bereiding stoom in de ovenruimte. Bepaal zelf hoeveel stoom je gebruikt en schakel het reservoir in wanneer jij dat wilt: meteen bij het voorverwarmen of aangepast aan de bereidingstijd van je gerecht (15/25/30 minuten). Raadpleeg daarvoor de stoomkooktabel in de handleiding.



Oven SteamAid™

Beter bakken & braden met stoom

Beko ovens met de SteamAid™ functie helpen bij het bakken van gerechten met als resultaat dat het krokant blijft aan de buitenkant en heerlijk sappig vanbinnen. Dankzij zijn stoomgenerator wordt de stoom gedurende de kookcyclus geïnjecteerd in de oven. Dit gebeurt automatisch naargelang de gekozen pre-set stand van de oven of kan manueel tot 3 keer. Dus, nooit meer een droge kalkoen of een taai gebrad op tafel.



AirFry

Beko AirFry: Je hebt geen losstaande AirFryer meer nodig voor gezonde maaltijden.

Beko's AirFry technologie maakt een aparte AirFryer overbodig. De AirFry technologie vormt de oven om tot een AirFryer met grote capaciteit. Met deze technologie krijg je een krokante buitenkant en een zachte binnenkant met minder olie. Door de AeroPerfect-technologie in de oven wordt de warmte gelijkmatig verdeelt. Daarnaast is de AirFry technologie opmerkelijk stil tijdens het kookproces. Wie heeft er nog een losstaande AirFryer nodig met deze technologie?!



Split&Cook



Bak twee gerechten op verschillende temperaturen

Een oven met een grote capaciteit is mooi, maar niet nodig voor een huishouden van één of twee personen. De Split & Cook-technologie deelt de ovenruimte in tweeën en maakt het mogelijk de helft afzonderlijk te gebruiken. Zo kunnen twee verschillende maaltijden bereid worden met kooktemperatuurverschil van maximaal 80 graden. Een kleine maaltijd bereiden? Gebruik dan enkel de onderste helft en bespaar tot 40% aan energie.

FlexiCrisp

Krokant bakken zonder de oven te openen

Soms hebben we allemaal de behoefte om het niveau van de bakplaat te veranderen om de bruinheid en knapperigheid te controleren, toch? Soms hebben we geen homogeen gegaard gerecht nodig, maar meer! Met de FlexiCrisp-functie kunt u de temperatuur van de bovenste of onderste verwarmingselementen verhogen, zodat u zich kunt concentreren op het bovenste of onderste gedeelte van het voedsel wanneer u voor sommige gerechten een intensievere bruining en krokantheid nodig hebt. Flexicrisp is een vol automatisch programma, afgestemd op een optimaal resultaat zonder temperatuur verlaging wat ontstaat bij het openen van de deur bij ovens zonder FlexiCrisp.



SoftClose



Sluit de oven zacht

Door dit handige systeem gaat de oven altijd heel zacht dicht. Het glas raakt dus niet meer beschadigd en schotels worden niet langer hard aangetikt. Het is bovendien comfortabeler, want de deur gaat gewoon dicht zonder lawaai te maken!



Telescopische rails



Gemakkelijk én veilig

Dankzij de uitschuifbare rails kun je makkelijk en veilig bij je bereidingen, want je ovenschotel komt gewoon naar jou toe. Gerechten in de oven zetten en er weer uithalen is voortaan kinderspel.

Demonteerbare binnendeur

Maak de ovenruiten gemakkelijk en zonder gereedschap schoon

De Beko binnendeur is perfect vlak en glad, bestand tegen thermische schokken en hoge temperaturen, én gemakkelijk demonteerbaar. Dat betekent dat je ze ook gemakkelijk kunt reinigen.



Pyrolyse




Gedaan met brute schoonmaakkracht

In deze reinigingsmodus stijgt de temperatuur in de ovenruimte tot 480 °C. Zo wordt al het vuil verwijderd.

De modus Eco Pyrolyse is perfect voor een minder vuile oven. Deze functie is sneller en verbruikt minder energie dan de Pyrolyse-stand. Zo hou je je oven gemakkelijker schoon en hoef je de traditionele Pyrolyse-cycli niet zo vaak te doorlopen.



Katalyse




Schoonmaken is kinderspel

Deze reinigingsmodus is heel zuinig. Dankzij de katalytische wanden verwijder je met heel weinig stroom eenvoudig alle spatten en vuil.

Eenvoudige stoomreiniging

Gemakkelijk en doeltreffend

Deze reinigingsmodus doet een beroep op de bodemweerstand onderin de ovenruimte. Het enige wat je moet doen, is de braadslede met water vullen en op het laagste niveau van de zijrekken plaatsen. Zodra de weerstand is geactiveerd, ontstaat er stoom in de ovenruimte die al het vuil losweekt.



bPRO500



DARK INOX

BBIM13400DXMPSE

€ 959,99*

Selective Line
SAP-code 7757787668
Multifunctionele oven met Pyrolyse

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 15 functies
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse + Pyrolyse
- Koude deur
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x 59,4x 56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



bPRO500



DARK INOX

SteamAid™

BBIS13400DXSE

€ 939,99*

Selective Line
SAP-code 7768287675
Multifunctionele oven met Steamaid

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 15 functies (stoomondersteuning)
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- SteamAid™(Generator)
- Booster
- Ontdooien
- Grill: Elektrisch

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- SoftClose
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES


- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD):59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



bPRO500



DARK INOX

BBIM13400DXSE

€ 789,99*

Selective Line
SAP-code 7724086745
Multifunctionele oven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 13 functies
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Booster
- Ontdooien
- Grill: Elektrisch

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- SoftClose
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD):59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



bPRO500



DARK INOX

BBCW13400DX

€ 1.099,99*

Selective Line
SAP-code 7757787661
Compacte Multifunctionele oven met magnetron

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 16 functies (MW)
- Magnetronondersteuning: 800 W
- Booster
- Grill: Elektrisch

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 3 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A
- Netto inhoud: 48 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD):45,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 2,4 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V
- Vermogen: 800W



bPRO500



DARK INOX

BBCM13400DX

€ 799,99*

Selective Line
SAP-code 7757787671
Compacte Multifunctionele oven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 13 functies
- Booster
- Ontdooien
- Grill: Elektrisch

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 3 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 48 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD):45,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 2,4 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



bPRO500



DARK INOX

BDRW11400FDX

€ 699,99*

Selective Line
SAP-code 7757183809
Warmhoudlade

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 5 functies:
 - voorverwarmen servies en keukengerei
 - ontdooien
 - deeg rijzen
 - voorverwarmen
 - warmhouden van voedsel

COMFORT

- Push & Pull systeem

UITVOERING

- Netto inhoud: 22 L
- Temperatuurbereik: 4 niveaus tussen 30°C en 80°C

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD):14x59,5x54,5 cm
- Aansluitwaarde 0,8 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V

bPRO500



bPRO500



bPRO500



bPRO500



bPRO500



bPRO500



BLACK

Split&Cook

BBVM17400BPS

€ 929,99*

Performance Line
SAP-code 7768287668
Multifunctionele oven met pyrolyse

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 15 functies
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Booster
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Soft Close
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen, 1x square light
- Reiniging: Pyrolyse
- Koude deur
- Telescopische rails: 2 niveaus

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7cm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

Split&Cook

BBVM17400BDS

€ 799,99*

Performance Line
SAP-code 7768287680
Multifunctionele oven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 14 functies
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Soft Close
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- Telescopische rails: 2 niveaus

ACCESSOIRES

- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7cm
- Aansluitwaarde: 2,8 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

BBIM17400BMPSE

€ 949,99*

Selective Line
SAP-code 7757787669
Multifunctionele oven met pyrolyse

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 15 functies
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Booster
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- SoftClose
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Pyrolyse
- Koude deur
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES


- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5 x 59,4 x 56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

SteamAid™

BBIS17400BSE

€ 929,99*

Selective Line
SAP-code 7724086741
Multifunctionele heteluchtoven met Steamaid

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 15 functies (stoomondersteuning)
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Steam Aid (Generator)
- Booster
- Ontdooien
- Grill: Elektrisch

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- SoftClose
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES


- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

BBIM17400BSE

€ 779,99*

Selective Line
SAP-code 7724086744
Multifunctionele oven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 13 functies
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Booster
- Ontdooien
- Grill: Elektrisch

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- SoftClose
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



BLACK

BBCW17400B

€ 1.079,99*

Selective Line
SAP-code 7768282942
Compacte Multifunctionele oven met magnetron

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 16 functies (MW)
- Magnetronondersteuning: 800 W
- Booster
- Grill: Elektrisch

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 3 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A
- Netto inhoud: 48 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 45,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 2,4 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



bPRO500



BLACK

BBCM17400B

€ 789,99*

Selective Line
SAP-code 7768282941
Compacte Multifunctionele oven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 13 functies
- Booster
- Ontdooien
- Grill: Elektrisch

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 3 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 48 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 45,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 2,4 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



bPRO500



BLACK

BDRW11401FB

€ 669,99*

Selective Line
SAP-code 7757183806
Warmhoudlade

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 5 functies:
 - voorverwarmen servies en keukengerei
 - ontdooien
 - deeg rijzen
 - voorverwarmen
 - warmhouden van voedsel

COMFORT

- Push & Pull systeem

UITVOERING

- Netto inhoud: 22 L
- Temperatuurbereik: 4 niveaus tussen 30°C en 80°C

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 14x59,5x54,5 cm
- Aansluitwaarde: 0,8 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V

bPRO500



BLACK

BMCB25433BG

€ 629,99*

Comfort Line
SAP-code 8897413200
Combi Magnetron 38cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 900 W
- Aantal vermogensstanden: 5
- Grill
- Vermogen grill: 1450 W
- Automatische ontdooiing
- Ovenfunctie 130-220°C

COMFORT

- Aantal automatische kookfuncties: 10
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting

ACCESSOIRES

- Draaiplateau
- Diameter draaiplateau: 315 mm

UITVOERING

- Inhoud: 25 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 38,8x59,5x39,2 cm
- Aansluitwaarde: 2,5 kW
- Elektrische spanning: 220-240 V



Auto

b300

DARK
INOX

BBIMM13300DXMPSEF

€ 779,99*

Performance Line
SAP-code 7758286711
Multifunctionele oven met pyrolyse

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 10 functies (elektronisch)
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Ontdooien
- Grill
- AeroPerfect

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Pyrolyse
- SoftClose
- Koude deur
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



Energie Pyrolyse Telescopic SoftClose AeroPerfect

b300

DARK
INOX

BBIM13300CDXE

€ 649,99*

Performance Line
SAP-code 7768286734
Multifunctionele oven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 9 functies
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Ontdooien
- Grill: Elektrisch

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse + katalyse
- SoftClose
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



Energie Telescopic SoftClose AeroPerfect

b300

DARK
INOX

BMGB25333DX

€ 629,99*

Performance Line
SAP-code 8899883200
Magnetron met grill 38cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 900 W
- Aantal vermogensstanden: 5
- Grill
- Vermogen grill: 1450 W
- Automatische ontdooiing

COMFORT

- Aantal automatische kookfuncties: 8
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting

ACCESSOIRES

- Draaiplateau
- Diameter draaiplateau: 315 mm

UITVOERING

- Inhoud: 25 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 38,2x59,5x32 cm
- Aansluitwaarde: 1,5 kW
- Elektrische spanning: 240 V



Auto

b300



BLACK

AirFry

BBIM17300BPSEA

€ 749,99*

Performance Line
SAP-code 7731686346

Multifunctionele oven met pyrolyse

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 10 functies (elektronisch)
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Ontdooien
- Grill
- AirFry

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Pyrolyse
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



b300



BLACK

SteamAid™ AirFry

BBIS17300BSEA

€ 729,99*

Performance Line
SAP-code 7724086796

Multifunctionele oven met SteamAssist

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 9 functies (elektronisch)
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- SteamAssist
- Ontdooien
- Grill
- AirFry

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 2,7 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



b300



BLACK

AirFry

BBIM17300BSEA

€ 619,99*

Performance Line
SAP-code 7724086797

Multifunctionele oven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 9 functies (elektronisch)
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Ontdooien
- Grill
- AirFry

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



b300



INOX

BBIM12300XMPSEF

€ 699,99*

Selective Line
SAP-code 7724086756

Multifunctionele oven met pyrolyse

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 10 functies (elektronisch)
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Ontdooien
- Grill

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Pyrolyse
- Koude deur
- SoftClose
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES


- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 2,7 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



b300



INOX

BBIM12300XDSE

€ 549,99*

Selective Line
SAP-code 7757782996

Multifunctionele oven

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- 9 functies (elektronisch)
- AeroPerfect 3D-Hetelucht
- Ontdooien
- Grill: Elektrisch

COMFORT

- LED Display - Touch
- Verwijderbare side racks: 5 niveaus
- Binnenverlichting: 1x halogeen
- Reiniging: Hydrolyse
- SoftClose
- Telescopische rails: 1 niveau

ACCESSOIRES

- Diepe plaat
- Standaardplaat
- Ovenrooster

UITVOERING

- Energieklasse: A+
- Netto inhoud: 72 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 59,5x59,4x56,7 cm
- Aansluitwaarde: 3 kW
- Elektrische spanning: 220 - 240 V



OVENS

MAGNETRONS

MAGNETRONS

bPRO500



SAP-code 9206783200
€829,99*

BLACK

MCI44313BG

€ 799,99*

Comfort Line
SAP-code 9206783200
Combi magnetron 45cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 900 W
- Aantal vermogensstanden: 5
- Grill
- Boven- en onderwarmte
- Vermogen grill: 1750 W
- Automatische ontdooiing

COMFORT

- LED display
- Aantal automatische kookfuncties: 13
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting
- Neerwaartse deuropening

ACCESSOIRES

- Draaiplateau
- Diameter draaiplateau: 360 mm

UITVOERING

- Inhoud: 44 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 45,4x59,5x56,8 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Elektrische spanning: 240 V

Design wijkt af van andere modellen



b300



BLACK

BMGB25333BG

€ 599,99*

Comfort Line
SAP-code 8897373200
Magnetron met grill 38cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 900 W
- Aantal vermogensstanden: 5
- Grill
- Vermogen grill: 1000 W
- Automatische ontdooiing

COMFORT

- Aantal automatische kookfuncties: 8
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting

ACCESSOIRES

- Draaiplateau
- Diameter draaiplateau: 315 mm

UITVOERING

- Inhoud: 25 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 38,8x59,5x39,2 cm
- Aansluitwaarde: 1,5 kW
- Elektrische spanning: 240 V



b300



INOX

BMGB25332BG

€ 499,99*

Comfort Line
SAP-code 8899893200
Magnetron met grill 38cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 900 W
- Aantal vermogensstanden: 5
- Grill
- Vermogen grill: 1000 W
- Automatische ontdooiing

COMFORT

- Aantal automatische kookfuncties: 8
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting

ACCESSOIRES

- Draaiplateau
- Diameter draaiplateau: 315 mm

UITVOERING

- Inhoud: 25 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 37,6x56x45 cm
- Aansluitwaarde: 1,5 kW
- Elektrische spanning: 230 V



BLACK

BMGB20212B

€ 549,99*

Comfort Line
SAP-code 8897353200
Magnetron met grill voor ondiepe kast

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 800 W
- Aantal vermogensstanden: 5
- Grill
- Vermogen grill: 1000 W
- Automatische ontdooiing

COMFORT

- LED display
- Aantal automatische kookfuncties: 8
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting

ACCESSOIRES

- Draaischotel
- Diameter draaischotel: 245 mm

UITVOERING

- Inhoud: 20 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 38,8x59,5x33,3 cm
- Elektrische spanning: 230 V



INOX

BMOB17131X

€ 419,99*

Comfort Line
SAP-code 8897343200
Magnetron voor ondiepe kast

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Maximaal vermogen: 700 W
- Aantal vermogensstanden: 5

COMFORT

- LED display
- Aantal automatische kookfuncties: 8
- Ovenruimte: Inox
- Binnenverlichting

ACCESSOIRES

- Draaischotel
- Diameter draaischotel: 245 mm

UITVOERING

- Inhoud: 17 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 38,2x59,5x32 cm
- Elektrische spanning: 220-240 V





KOOKPLATEN



FlexinFull+™ kookplaten

Inductie

Flexibeler dan ooit

Dankzij de 15 niveaus kook je even nauwkeurig als de grote chef-koks. Met een vermogen van 7,4 kW en 4 boosters tot 3,6 kW bespaar je meer tijd dan ooit, voor nóg meer plezier in de keuken.

De FlexinFull+™ kookplaat met innovatief design en exclusieve prestaties telt tot 9 inductiepitten verdeeld over 4 volledig flexibele kookzones, plus een centrale inductiezone die zich automatisch aanpast aan de afmetingen van je pan of kookpot. Al die zones kunnen op verschillende temperaturen worden gebruikt, en je kunt verschillende zones naar wens met elkaar combineren. De FlexinFull+ kookplaat biedt plaats aan meerdere kleine steelpannen, braadpannen van alle formaten, een grote kookpan, een vispan of een combinatie van verschillende potten en pannen.



IndyFlex™



Inductie



Bridge functie

De grote, modulaire zone stem je met gemak volledig af op de kookpotten en pannen die je gebruikt. Met een maximaal vermogen van 3,6 kW is ze vooral geschikt voor grote potten.


Slider bediening

3 Stappen voor elke smaak

Eerlijk: wie danst er niet graag rond in de keuken? Maar waarom zou je alleen met je voeten dansen? Laat ook je vingers meedoen met de sensorschuif bediening van Beko. Schuif naar links. En weer naar rechts. 19 precieze kookprogramma's liggen binnen handbereik met deze vooruitstrevende functie.



Direct-Access™ bediening



Ervaar volledige controle

Je bent een heerlijk feestmaal aan het maken in de keuken. Alle pannen staan op het vuur en jij bent de dirigent van een orkest pruttelende, bubbelende, sissende, knetterende potten en pannen. Met de Beko Direct-Access™ bediening laat je in een vloeiende beweging een bepaalde pan harder of zachter doorkoken dankzij de aparte bediening voor elke zone. Geen geknoei. Alles is perfect in harmonie en jij hebt de touwtjes in handen. Vergeet niet te buigen na de voorstelling.

Beveiliging



Detectie kleine potten/pannen

De kookplaat detecteert vanzelf wanneer je een (kleine) pot op het vuur zet.

Beveiliging tegen oververhitting

Om alle risico's te vermijden, regelt deze functie automatisch de temperatuur van de pitten wanneer de temperatuur boven 300 °C uit stijgt.

Restwarmte-indicatoren

Om het gevaar op brandwonden tegen te gaan, geven de restwarmte-indicatoren aan of een oppervlak nog warm is.

Bedieningsvergrendeling

Met deze vergrendeling blokkeer je alle functies van de kookplaat. Zo voorkom je foutief gebruik, of de kookplaat nu is uit- of ingeschakeld.

Beveiliging tegen overkoken

De kookplaat schakelt automatisch uit als je vloeistof op het bedieningspaneel morst.

Werkingslampje

Het lampje brandt zodra de kookplaat wordt ingeschakeld en gaat pas uit wanneer de plaat volledig is uitgeschakeld. Zo voorkom je foutief gebruik.

Power Management

Inductie

De kookplaat regelt automatisch de warmteverdeling tussen de verschillende zones en garandeert zo dat deze drempel nooit wordt overschreden. Resultaat: je verbruikt minder energie.



TempAssist

Inductie



Welke kookmethode u ook verkiest, TempAssist bepaalt de optimale kooktemperaturen. Dit betekent dat zelfs voordat u begint te koken, uw pot of pan precies is ingesteld zoals het hoort. Met behulp van infraroodsensoren bewaakt TempAssist de optimale temperaturen voor uw gerecht tijdens het koken of u nu op lage temperatuur wilt koken, bakken, TempAssist zorgt ervoor dat het elke keer weer perfect gebeurt!

High efficiency gasbrander

Gas

De gasbrander met hoog rendement staat garant voor een perfecte warmteverdeling. Hij helpt je 35 % sneller, 25 % efficiënter en 17 % zuiniger te koken dan met een standaardbrander.



CONVENTIONELE
GASBRANDER

GASBRANDER MET
HOOG RENDEMENT

beko | 35

Inductie kookplaat met afzuiging



Koken met geïntegreerde afzuigkap: één geweldige oplossing.

Wil je meer doen met minder? De geïntegreerde afzuigkap technologie, die koken en ventilatie combineert, bespaart ruimte door de nood voor een hangende afzuigkap weg te laten. Deze technologie hoort perfect thuis in een keuken met minimalistisch design. Bovendien behoudt het de functionaliteit van een traditionele afzuigkap. Tot in de perfectie gekookte maaltijden en de sterke prestaties van de afzuigkap maakt de schoonmaak gemakkelijk. Zo zuigt de afzuigkap vieze geurtjes en oliedruppels op tijdens het koken. Beko's geïntegreerde afzuigkap is de ideale oplossing om de keuken er exact te laten uitzien zoals jij het wil.



INDUCTIE KOOKPLATEN

bPRO700



HIXI84700UP

€ 1.899,99*

Selective Line

SAP-code 7757183605

80cm IndyFlex™ inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct access slider bediening
- 4 inductiezones, 2 flex inductiezones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Frontale verlichting te voorzien: 2mm
- Afmetingen (HxBxD): 22,3x82x52 cm
- Afmetingen nis: 75 x 49 cm

TECHNISCHE SPECIFICATIES AFZUIGKAP

- Geluidsniveau (DIN/EN 60704-3) (EP)
 - intensief: 73 dB(A)
 - maximaal: 69 dB(A)
- (IN/EN 61591) (EP)
 - intensief: 650 m³/uur
 - maximaal: 550 m³/uur
- Booster
- Vetfilter efficiëntie klasse A

OPTIES

- Koolstoffilter KF165265001 (set 2 stuks)
- Buizenset COMPAIRFLOW 150 - (set 3 stuks)



bPRO700



HIXI84700UF

€ 1.799,99*

Performance Line

SAP-code 7757183604

80cm IndyFlex™ inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct Access slider bediening
- 4 inductiezones, 1 flex inductiezone
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Frontale verlichting te voorzien: 2mm
- Afmetingen (HxBxD): 22,3x82x52 cm
- Afmetingen nis: 75 x 49 cm

TECHNISCHE SPECIFICATIES AFZUIGKAP

- Geluidsniveau (DIN/EN 60704-3) (EP)
 - intensief: 72 dB(A)
 - maximaal: 67 dB(A)
- Ventilatiecapaciteit (IN/EN 61591) (EP)
 - intensief: 650 m³/uur
 - maximaal: 550 m³/uur
- Booster
- Vetfilter efficiëntie klasse A

OPTIES

- Koolstoffilter KF165265001 (set 2 stuks)
- Buizenset COMPAIRFLOW 150 - (set 3 stuks)



bPRO700



HIXI64700UF

€ 1.599,99*

Performance Line

SAP-code 7757183603

60cm IndyFlex™ inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct Access slider bediening
- 4 inductiezones, 1 flex inductiezone
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 180x200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Frontale verlichting te voorzien: 2mm
- Afmetingen (HxBxD): 22,3x60x52 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm

TECHNISCHE SPECIFICATIES AFZUIGKAP

- Geluidsniveau (DIN/EN 60704-3) (EP)
 - intensief: 69 dB(A)
 - maximaal: 45 dB(A)
- Ventilatiecapaciteit (IN/EN 61591) (EP)
 - intensief: 620 m³/uur
 - maximaal: 520 m³/uur
- Booster
- Vetfilter efficiëntie klasse A

OPTIES

- Koolstoffilter KF165265001 (set 2 stuks)
- Buizenset COMPAIRFLOW 150 - (set 3 stuks)





bPRO700

bPRO500

bPRO500

bPRO500



Hob to Hood

Hob to Hood

Hob to Hood

Hob to Hood

Hob to Hood

HII88810NTI

€ 999,99*

Selective Line
SAP-code TBD
80cm Inductiekookplaat FlexinFull+™

HII85770SUFT

€ 899,99*

Performance Line
SAP-code 7757188707
80cm Indylex™ inductiekookplaat

HII85720UFT

€ 849,99*

Comfort Line
SAP-code 7757188711
80cm Indylex™ inductiekookplaat

HII74700UF

€ 699,99*

Comfort Line
SAP-code 7757188684
70cm Indylex™ inductiekookplaat

HII64720SUF2T

€ 569,99*

Selective Line
SAP-code 7757188725
60cm Indylex™ inductiekookplaat

HII64700SUFT

€ 549,99*

Selective Line
SAP-code 7757188697
60cm Indylex™ inductiekookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct Access bediening
- 8 inductiezones, 2 flex inductiezones, 2 extended zones (Full flex)
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 2 x 92,7 x 200 - 3,6
 - vooraan rechts: 2 x 92,7 x 200 - 3,6
 - achteraan links: 2 x 92,7 x 200 - 3,6
 - achteraan rechts: 2 x 92,7 x 200 - 3,6
 - midden: 2 x 92,7 x 200 - 3,6

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 15
- Booster
- Easy Installation
- HomeWhiz

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verlichting te voorzien: 2 mm
- Afmetingen (HxBxD): 5,2x77x51 cm
- Afmetingen nis: 75 x 49 cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct access slider bediening
- 5 inductiezones, 1 flex inductiezone
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 1,5/2 kW (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 145 - 1,5/2,2 kW (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 1,5/2 kW (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 210 - 2,4/3,7 kW (Max/Boost)
 - midden: 2x 92,7x200 mm - 2,4/3,6 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster
- Easy Installation
- Hob to hood

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verlichting te voorzien: 2 mm
- Afmetingen (HxBxD): 4,8x78x52 cm
- Afmetingen nis: 75 x 49 cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct Access slider bediening
- 5 inductiezones, 1 flex inductiezone
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 1,5/2 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 145 - 1,5/2,2 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 1,5/2 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 210 - 2,4/3,7 (Max/Boost)
 - midden: 2x(92,7 x 200) - 2,4/3,6 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster
- Easy Installation
- Hob to hood

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verlichting te voorzien: 2mm
- Afmetingen (HxBxD): 4,8x78x52 cm
- Afmetingen nis: 75 x 49 cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct Access slider bediening
- 4 inductiezones, 1 flex inductiezone
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 145 - 1,5/2,2 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 210 - 2,4/3,7 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster
- Easy Installation
- Hob to hood

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verlichting te voorzien: 2mm
- Afmetingen (HxBxD): 4,8x69x52 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct Access slider bediening
- 4 inductiezones, 2 flex inductiezones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster
- Easy Installation
- Hob to hood

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verlichting te voorzien: 2 mm
- Afmetingen (HxBxD): 4,8x59x52 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Direct Access slider bediening
- 4 inductiezones, 1 flex inductiezone
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 145 - 1,5/2,2 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 210 - 2,4/3,7 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN






- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster
- Easy Installation
- Hob to hood

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verlichting te voorzien: 2 mm
- Afmetingen (HxBxD): 4,8x59x52 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm



b300



b300



b300



b300



b300



b100



HII64200SFMT

€ 499,99*

Performance Line
SAP-code 7757189254
60cm Indylex™ inductiekookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Semi Direct acces bediening
- 4 inductiezones, 1 flex inductiezone
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 210 - 2/2,3 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN


- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster
- Easy Fit Installation

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,2 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verluchting te voorzien: 2 mm
- Afmetingen (HxBxD): 5,2x59x52 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm



HII64200SMT

€ 479,99*

Selective Line
SAP-code 7757189255
60cm inductiekookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Semi Direct acces bediening
- 4 inductiezones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 210 - 2/2,3 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN


- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster
- Easy Fit Installation

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,2 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verluchting te voorzien: 2 mm
- Afmetingen (HxBxD): 5,2x59x52 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm



HII64400MT

€ 469,99*

Comfort Line
SAP-code 7757189213
60cm inductiekookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Sensortoetsen vooraan
- 4 inductiezones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - vooraan rechts: 145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
 - achteraan links: 180 - 2/2,3 (Max/Boost)
 - achteraan rechts: 210 - 2/2,3 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN


- Restwarmte indicator
- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9
- Booster
- Easy Installation

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,2 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verluchting te voorzien: 5 mm
- Afmetingen (HxBxD): 5,2x58x51 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm



HDMI32400DTX

€ 499,99*

Performance Line
SAP-code 7787088001
30cm domino inductiekookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Sensortoetsen vooraan
- 2 inductiezones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan: 160 - 1,4
 - achteraan: 200 - 2,3/3 (Max/Boost)

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Automatische uitschakeling
- Overkookbeveiliging

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 3,6 kW
- Monofasige aansluiting mogelijk
- Frontale verluchting te voorzien: 5 mm
- Afmetingen (HxBxD): 6,7x29x51 cm
- Afmetingen nis: 26, 8 x 49 cm



HDCC32200X

€ 279,99*

Comfort Line
SAP-code 7724020201
30cm domino vitrokeramische kookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Draaiknop bediening
- 2 vitrokeramische zones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan: 140 - 1,2 Radiant
 - achteraan: 180 - 1,7 Radiant

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 2,9 kW
- Afmetingen (HxBxD): 3,5x28,8x51 cm
- Afmetingen nis: 26,8 x 49 cm



INOX

HDCE32201X

€ 219,99*

Comfort Line
SAP-code 7724086001
30cm domino elektrische kookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Draaiknop bediening
- 2 elektrische zones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - Vooraan: 145 - 1,5
 - Achteraan: 180 - 2

COMFORT

- 6 kookniveaus per zone

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Elektrisch vermogen: 3,5 kW
- Afmetingen (hxbxd): 7,5x29x51 cm
- Afmetingen nis: 26,8x49 cm



KERAMISCHE KOOKPLATEN

GAS KOOKPLATEN

b300



HIC84401

€ 549,99*

Comfort Line
SAP-code 7756388607
80cm keramische kookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Sensortoetsen vooraan
- 4 vitrokeramische zones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 210/120 - 2/0,6 Duo
 - vooraan rechts: 180 - 1,8 Hi-light
 - achteraan links: 140 - 1,2 Hi-light
 - achteraan rechts: 170 x 265 - 1,5/2,4 extended

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Overkookbeveiliging
- Automatische uitschakeling

COMFORT


- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 7,4 kW
- Afmetingen (HxBxD): 4,6x77x51 cm
- Afmetingen nis: 75 x 49 cm



b300



HIC64403

€ 449,99*

Performance Line
SAP-code 7756782907
60cm keramische kookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Sensortoetsen vooraan
- 4 vitrokeramische zones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 120/210 - 0,75/2,2 Duo
 - vooraan rechts: 160 - 1,5 Hi-light
 - achteraan links: 140 - 1,2 Hi-light
 - achteraan rechts: 140/250 - 1,1/2 extended

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Overkookbeveiliging
- Automatische uitschakeling

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 6,9 kW
- Afmetingen (HxBxD): 3,7x58x51 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm



b300



HIC64400E

€ 399,99*

Comfort Line
SAP-code 7756287612
60cm vitrokeramische kookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Sensortoetsen vooraan
- 4 vitrokeramische zones
- Oppervlakte (mm) & vermogen (kW)
 - vooraan links: 180 - 1,8 Hi-light
 - vooraan rechts: 140 - 1,2 Hi-light
 - achteraan links: 140 - 1,2 Hi-light
 - achteraan rechts: 180 - 1,8 Hi-light

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Restwarmte indicator
- Overkookbeveiliging
- Automatische uitschakeling

COMFORT

- Timer
- Aantal kookniveaus per zone: 9

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totaal elektrisch vermogen: 6 kW
- Afmetingen (HxBxD): 3,7x58x51 cm
- Afmetingen nis: 56 x 49 cm



bPRO500



BLACK

HILL75235S

€ 599,99

Performance Line
SAP-code 7718086717
75cm gaskookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Draaiknop bediening
- Configuratie kookplaat: 4 Gas + 1 Wok
- Vermogen
 - vooraan rechts: 1,75 kW
 - achteraan rechts: 2,9 kW
 - links: 5 kW

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Kinderslot

COMFORT

- High efficiency gasbrander
- Elektronische ontsteking in de knoppen

UITVOERING


- Gietijzeren pottendragers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen nis: 56 x 49 cm
- Afmetingen (HxBxD): 4,6x75x52,4 cm



b300



BLACK

HILW64120S

€ 419,99*

Performance Line
SAP-code 7750188602
60cm gaskookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Draaiknop bediening
- Configuratie kookplaat: 3 Gas + 1 Wok
- Vermogen
 - vooraan links: 3,3 kW
 - vooraan rechts: 1 kW
 - achteraan links: 1,75 kW
 - achteraan rechts: 1,75 kW
- Gietijzeren wok adaptor

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Kinderslot

COMFORT

- High efficiency gasbrander
- Elektronische ontsteking in de knoppen

UITVOERING

- Geëmailleerde pottendragers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen nis: 56 x 49 cm
- Afmetingen (HxBxD): 4,6x59x52,4 cm



bPRO500



INOX

HIAW64225SX

€ 399,99*

Performance Line
SAP-code 7751688343
60cm gaskookplaat

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Draaiknop bediening
- Configuratie kookplaat: 3 Gas + 1 Wok
- Vermogen
 - vooraan links: 3,3 kW
 - vooraan rechts: 1 kW
 - achteraan links: 1,75 kW
 - achteraan rechts: 1,75 kW

VEILIGHEIDSKENMERKEN

- Thermokoppel

COMFORT

- High efficiency gasbrander
- Elektronische ontsteking in de knoppen

UITVOERING

- Gietijzeren pottendragers


TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen nis: 56 x 49 cm
- Afmetingen (HxBxD): 4,6x58x51 cm



GAS KOOKPLATEN

bPRO500



INOX

HIAL75325SX

€ 449,99*

Comfort Line
SAP-code 7751688317
[75cm gaskookplaat](#)

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Draaiknop bediening FlameAdjust
- Configuratie kookplaat: 4 Gas + 1 Wok
- Vermogen
 - vooraan rechts: 1,75 kW
 - achteraan rechts: 2,9 kW
 - links: 5 kW

COMFORT

- High efficiency gasbrander
- Elektronische ontsteking in de knoppen

UITVOERING

- Gietijzeren pottendragers


TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen nis: 56 x 49 cm
- Afmetingen (HxBxD): 4,6x75x51 cm





AFZUIGKAPPEN





ProSmart Inverter motor

Stiller, zuiniger en krachtiger
Deze inductiemotor is krachtiger, stiller en zuiniger.

Automatische uitschakeling

Automatisch uitschakelen na 15 minuten

Met één druk op de knop stel je je afzuigkap zo in dat ze na 15 minuten automatisch wordt uitgeschakeld. Op die manier worden ook de achtergebleven dampen nog verwijderd, met minimale afzuiging.

Hob to hood

Jouw kookplaat praat met je afzuigkap

De ingebouwde Bluetooth-modules in de afzuigkap detecteren de werksnelheid en passen automatisch de ventilatieniveaus aan op basis van het niveau van de kookplaat.

Klasse A+

De doeltreffendste

Sommige afzuigkappen van Beko voldoen aan de meest energiezuinige normen: die van klasse A+.

Indicator filterverzadiging

De filterverzadigingsindicator laat je weten wanneer de vet- of geurfilters aan een schoonmaakbeurt of aan vervanging toe zijn.

Luchtreinigingsfunctie

Vernieuw de lucht elk uur

Deze functie activeert de afzuigkap automatisch elk uur gedurende 10 minuten (op minimale snelheid) om de lucht in de kamer te verversen.

Koolstoffilters

Deze handige filters halen geurtjes uit de lucht zonder externe afvoer. Vervang ze wel om de 6 maanden (voor een toestel met recirculatie).

bPRO 700



INOX

Hob to Hood

BHC198841BBHSI

€ 899,99*

Selective Line
SAP-code 7706331112
90cm Eiland model afzuigschouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Touch control
- Afzuigcapaciteit: max 830 m³/u
- 4 snelheden
- Booster
- Geluidsniveau: 44 - 60 - 74 dBA
- Led verlichting: 4 x 3 W

UITVOERING

- Kleur: Inox
- Energieklasse: A+
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Metalen filter
- Hob to hood

OPTIES

- Starterskit voor recirculatie meegeleverd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 102,5x59,8x50,5 cm
- Aansluitwaarde: 200 W



b300



BLACK

HeatSense

BHCA96641BBBHS

€ 699,99*

Selective Line
SAP-code 7705331214
90cm wand afzuigschouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Touch control
- Afzuigcapaciteit: max 441 m³/u
- 4 snelheden
- Booster
- Geluidsniveau: 43-69 dBA
- LED verlichting

UITVOERING

- Kleur: Zwart
- Energieklasse: A
- Geschikt voor afvoer naar buiten (Optioneel)
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT


- Wasbare aluminium cassettefilter
- Luchtzuiveringsfunctie
- Digitale display
- Metalen filter
- Heatsense

OPTIES

- Starterskit voor recirculatie meegeleverd
- Koolstoffilter: KF165732003 (set 2 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 113,8x89,5x41,9 cm
- Aansluitwaarde: 300 W



b300



BLACK

HeatSense

BHCA66641BBBHS

€ 599,99*

Selective Line
SAP-code 7704331243
60cm wand afzuigschouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Touch control
- Afzuigcapaciteit: max 445 m³/u
- 4 snelheden
- Booster
- Geluidsniveau: 44-70 dBA
- LED verlichting

UITVOERING

- Kleur: Zwart
- Energieklasse: A
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Luchtzuiveringsfunctie
- Digitale display
- Metalen filter
- Heatsense

OPTIES

- Starterskit voor recirculatie meegeleverd
- Koolstoffilter: KF165732003 (set 2 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 113,8x59,5x41,9 cm
- Aansluitwaarde: 300 W



b300



BLACK

BHC96641BBBHS

€ 499,99*

Performance Line
SAP-code 7706331118
90cm wand afzuigschouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Touch control
- Afzuigcapaciteit: max 430m³/u
- 4 snelheden
- Booster
- Geluidsniveau: 44-72 dBA
- LED verlichting 2 x 3 W

UITVOERING

- Kleur: Zwart
- Energieklasse: A
- Geschikt voor afvoer naar buiten (Optioneel)
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Luchtzuiveringsfunctie
- Digitale display
- Metalen filter

OPTIES

- Starterskit voor recirculatie meegeleverd
- Koolstoffilter: KF165732001 (set 2 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 102,5x89,8x50,55cm
- Aansluitwaarde: 163W



b300



BLACK

BHC66641BBBHS

€ 399,99*

Performance Line
SAP-code 7703331120
60cm wallmounted afzuigschouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Touch control
- Afzuigcapaciteit: max 425m³/u
- 4 snelheden
- Booster
- Geluidsniveau: 43-70 dBA
- LED verlichting 2 x 3 W

UITVOERING

- Kleur: Zwart
- Energieklasse: A
- Geschikt voor afvoer naar buiten (Optioneel)
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Luchtzuiveringsfunctie
- Digitale display
- Metalen filter

OPTIES

- Starterskit voor recirculatie meegeleverd
- Koolstoffilter: KF165732001 (set 2 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 102,5x59,8x50,5cm
- Aansluitwaarde: 160 W



b300



INOX

BHC91622BXH

€ 429,99*

Comfort Line
SAP-code 7706331103
90cm wallmounted afzuigschouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Druktoetsen
- Afzuigcapaciteit: max 631 m³/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 48-69 dBA
- LED verlichting 2 x 3 W

UITVOERING

- Kleur: Inox
- Energieklasse: B
- Geschikt voor afvoer naar buiten (Optioneel)
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Metalen filter

OPTIES

- Starterskit voor recirculatie meegeleverd
- Koolstoffilter: KF165732001 (set 2 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 102,5x89,8x50,5 cm
- Aansluitwaarde: 240 W



b300



INOX

BHC61622BXH

€ 379,99*

Comfort Line
SAP-code 7703331104
60cm wallmounted afzuigschouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Druktoetsen
- Afzuigcapaciteit: max 631 m³/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 48-69 dBA
- LED verlichting 2 x 3 W

UITVOERING

- Kleur: Inox
- Energieklasse: B
- Geschikt voor afvoer naar buiten (Optioneel)
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Metalen filter

OPTIES

- Starterskit voor recirculatie meegeleverd
- Koolstoffilter: KF165732001 (set 2 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 102,5x59,8x50,5 cm
- Aansluitwaarde: 240 W



b300



INOX

CTB9250X

€ 339,99*

Selective Line
SAP-code 8842043200
90cm telescopische afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Schuifbediening
- Afzuigcapaciteit: max 420 m³/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 57 - 69 dBA
- LED verlichting 2 x 4 W

UITVOERING

- Kleur: Inox
- Energieklasse: D
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Metalen filter

OPTIES

- Koolstoffilter: KF9197066118

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 18x89,8x28-45,2 cm
- Aansluitwaarde: 196 W



b300



INOX

CTB6250X

€ 279,99*

Selective Line
SAP-code 8842103200
60cm telescopische afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Schuifbediening
- Afzuigcapaciteit: max 420 m³/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 57 - 69 dBA
- LED verlichting 2 x 4 W

UITVOERING

- Kleur: Inox
- Energieklasse: D
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Metalen filter

OPTIES

- Koolstoffilter: KF9197066118

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 18x59,8x28-45,2 cm
- Aansluitwaarde: 196 W



b300



BLACK

CTB6250BB

€ 279,99*

Performance Line
SAP-code 9209743200
60cm telescopische afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Schuifbediening
- Afzuigcapaciteit: max 420 m³/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 57-69 dBA
- LED verlichting 2 x 4 W

UITVOERING

- Kleur: Zwart
- Energieklasse: D
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter
- Metalen filter

OPTIES

- Starterskit voor recirculatie meegeleverd
- Koolstoffilter

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 19,8x59,8x30 cm
- Aansluitwaarde: 133 W



b300



HNU71311S

€ 249,99*

Comfort Line
SAP-code 8808843200
80cm afzuiggroep

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Schuifbediening
- Afzuigcapaciteit: max 415 m³/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 42-62 dBA
- LED verlichting 2 x 3 W

UITVOERING

- Kleur: Silver
- Energieklasse: D
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter

OPTIES

- Koolstoffilter: KF9189204771

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 23,8 x 79 x 31 cm
- Aansluitwaarde: 236W



b300



BLACK

HNU61425B

€ 249,99*

Performance Line
SAP-code 9201783200
60cm afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Druktoetsen
- Afzuigcapaciteit: max 415 m³/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 52-67 dBA
- LED verlichting 1 x 4 W

UITVOERING

- Kleur: Zwart
- Energieklasse: C
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter

OPTIES

- Starterskit voor recirculatie meegeleverd
- Koolstoffilter: KF9178005510

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 20x52,2x28,4 cm
- Aansluitwaarde: 60 W



b300



HNU51311S

€ 199,99*

Comfort Line
SAP-code 8808833200
52cm afzuiggroep

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Schuifbediening
- Afzuigcapaciteit: max 381 m³/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 42-62 dBA
- LED verlichting 2 x 3 W

UITVOERING

- Kleur: Silver
- Energieklasse: D
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter

OPTIES

- Koolstoffilter: KF9189204771

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Afmetingen (hxbxd): 23,8 x 53 x 31 cm
- Aansluitwaarde: 143 W



INOX

HNS91210X

€ 259,99*

Comfort Line
SAP-code 8800783200
90cm onderbouw afzuigkap

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Schuifbediening
- Afzuigcapaciteit: max 272 m³/u
- 3 snelheden
- Geluidsniveau: 49-60 dBA
- LED verlichting 1 x 2 W

UITVOERING

- Kleur: Inox
- Energieklasse: E
- Geschikt voor afvoer naar buiten
- Geschikt voor recirculatie (Koolstoffilter niet meegeleverd)

COMFORT

- Wasbare aluminium cassettefilter

OPTIES

- Koolstoffilter: KF9178011216

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (hxbxd): 13,2x89,9x51 cm
- Aansluitwaarde: 122 W





INBOUWVAATWASSERS



Sproeiarm AqualIntense™

Tot 5x krachtiger reinigen zonder meer water te verbruiken*.

De AqualIntense™ sproeiarm verspreidt ultrakrachtige waterstralen om zelfs het meest hardnekkige vuil te verwijderen.

*Tot 5x krachtiger dan een intensieve cyclus zonder AqualIntense



Tot **5X**
krachtiger

ProSmart™ Inverter de inductiemotor



**Krachtiger, stiller en zuiniger.
10 jaar garantie op onderdelen.**

In tegenstelling tot een conventionele motor bevat de ProSmart™ Inverter geen borstels, wat wrijving en verhitting voorkomt. Bovendien is deze motor robuuster, stiller en efficiënter. Dat heeft tal van voordelen: hij gaat langer mee, maakt minder lawaai en verbruikt minder.

Groot vermogen

Standaardvermogen: 13 couverts

Omdat er steeds meer nood is aan grote volumes, bieden de inbouwvaatwassers van Beko ondanks hun standaardbreedte van 60 cm plaats aan maar liefst 13 tot 16 couverts.

HygieneShield™

Doodt 99,9% van alle bacteriën en virussen.

Het Beko HygieneIntense programma levert uitstekende hygiëneresultaten, waarbij meer dan 99,9% van de bacteriën en virussen, worden gedood. Het HygieneShield™ programma, dat gebruik maakt van hoge temperaturen om ziektekiemen effectief te doden, geeft extra gemoedsrust.



CornerIntense™



Ontworpen om elke hoek te bereiken

Is het je al opgevallen dat niet alle vaat even goed gereinigd wordt? Dit komt omdat de meeste vaatwassers rechthoekig zijn ontworpen terwijl de sproeiarmen in een cirkelbeweging werken. Hierdoor krijgen glazen en borden die in de buurt van de hoeken en in de manden zitten onvoldoende water en detergent. Beko CornerIntense™ vaatwassers bevatten een innovatieve sproeiarm die speciaal is ontworpen zodat de beweging het water en wasmiddel op elke plaats, zelfs in de hoeken, krijgt.

DeepWash™

Grondige reiniging zoals handen dat niet kunnen!

Of het nu pannen, glazen of flessen met een dunne hals zijn, niet elk voorwerp is even gemakkelijk schoon te maken. Beko DeepWash biedt hier de oplossing met een speciaal gerichte waterstraal die drinkflessen, koffiekopjes, baby-flesjes, fluitglasjes en pannen schoonmaakt. Lange afwasborstels zijn verleden tijd. Dankzij Deepwash hoef je je geen zorgen meer te maken over de diepe hoekjes van jouw flessen.





Energiezuinig

Energiezuinigheid is een belangrijk criterium bij het kiezen van een vaatwasser. Een energiezuinige vaatwasser bespaart niet alleen op je water- en energiekosten, maar draagt ook bij aan een beter milieu. Dankzij een ruime keuze aan Beko vaatwassers met verschillende energielabels vind je steeds wat je zoekt.



SelfDry™



Een natuurlijke luchtstroom voor een beter droogvermogen.

Krijg een perfect droge vaat zonder extra energie te verspillen. SelfDry™ laat lucht circuleren in de vaat door de deur automatisch te openen wanneer het programma klaar is. De natuurlijke luchtcirculatie droogt de vaat met een automatisch mechanisme zodat je er niet aan hoeft te denken de deur te openen nadat het programma is afgelopen.

Plaatsbesparing


11 couverts op 45 cm

Met het oog op de toenemende vraag naar grotere volumes is er in de nieuwe, ruimtebesparende vaatwassers (45 cm) plaats tot 11 couverts.

Je profiteert dus niet alleen van de optimale capaciteit van je toestel, maar bespaart ook ruimte in je keuken.



Binneninrichting



Uitschuifbare besteklade

Voor kleine kopjes of nog meer couverts

In de uitschuifbare besteklade passen extra couverts of zelfs espressokopjes. Zo bespaar je zoveel mogelijk ruimte en kun je meer tafelgerei in één keer reinigen. Alles wordt perfect schoongemaakt dankzij de sproeiarm die recht boven het mandje is geplaatst.



In hoogte verstelbaar rek

Voor maximale flexibiliteit

Bij sommige vaatwasmachines van Beko zijn de bovenste rekken in hoogte verstelbaar, zelfs als ze helemaal vol zitten. Zo stem je je toestel heel gemakkelijk af op de vaat die je wilt reinigen. Wijnglazen of pizzaborden? Zet het rek gewoon op een van de drie niveaus.

Steunen

Je vaat gaat nergens heen

De steunen voorkomen dat het onderste rek plots uit de vaatwasser springt. Het rek blijft dus altijd mooi op zijn plaats op de rails zitten.

TrayWash™

Reinig ook je braadslede in de vaatwasser

De TrayWash™ steunen werden zo ontworpen dat je ook je braadsledes gemakkelijk en efficiënt kunt reinigen. Door de TrayWash™ functie worden ze onder hogere druk gereinigd, tot ze perfect schoon zijn.



Plaatsing van een vaatwasmachine



SlideFit™

Je vaatwasser in een oogwenk geplaatst

Dankzij dit systeem met glijdende scharnieren past je vaatwasmachine als gegoten in je keuken, zelfs bij lage plinten (tot 6 cm). Er zit dan namelijk minder ruimte tussen de deur en de plint, met een harmonieuze uitstraling als resultaat.

Het SlideFit+™ systeem zorgt ervoor dat je een frontpaneel van 80cm tot op de vloer kan afwerken.

Zonder SlideFit™ of SlideFit+™ is de minimum plinthoogte 10cm.

Een gedetailleerd overzicht voor de mogelijke combinaties voor deuren kan u terugvinden op pagina 126.



SelfFit™

Voor deuren tot 9 kg

Dankzij de verstevigde scharnieren kan de deur van de vaatwasser een frontpaneel van 3 tot 6 kg of 3 tot 9 kg dragen.

Daarnaast kun je de deur in eender welke positie laten open staan.

In hoogte verstelbare poten (tot 92 cm)

Gemakkelijk je toestel plaatsen

Dankzij de verstelbare poten kun je je XL vaatwassers ophogen tot 92cm (totale hoogte), voor een perfecte uitlijning met je keukenwerkblad. Werkbladen worden namelijk steeds hoger.



LedSpot™



Zie wanneer je toestel is ingeschakeld

De meeste inbouwvaatwassers zijn voorzien van een lichtindicatie op de vloer die toont wanneer het toestel in werking is. Je ziet dan een rode stip op de vloer.

Beveiliging

Kinderslot

Voorkomt foutief gebruik

Het kinderslot activeer je door 3 seconden lang 2 knoppen tegelijkertijd in te drukken. Zo vergrendel je het bedieningspaneel en voorkom je foutief gebruik tijdens het reinigen.

WaterSafe™ beveiliging

Voorkom waterschade

Met het WaterSafe™ systeem van Beko voorkom je elk risico op overstroming. Bij overlopen wordt de watertoevoer automatisch afgesloten.

WaterSafe+™

Maak kennis met deze dubbele veiligheidsvoorziening die waterlekken voorkomt. WaterSafe+™ is een extra externe veiligheidsfunctie die de watertoevoer automatisch afsluit als de toevoerslang begint te lekken.

Functies



Flexibele halve lading

Heb je zoveel vuile vaat? Met de optie 'half volgeladen' optimaliseer je het water- en elektriciteitsverbruik. Je kiest zelf of je het bovenste of het onderste rek of allebei laadt. De optie 'half volgeladen' is beschikbaar bij elk wasprogramma.

Snelle cyclus

Doorloop je gewenste programma in de helft van de tijd: er wordt minder water verbruikt, maar de temperatuur en de waterdruk gaan de hoogte in.

Uitgestelde start

Dankzij de uitgestelde start (tot wel 24 uur) kies je zelf het tijdstip waarop je cyclus van start gaat. Zo kun je heel wat besparen tijdens de daluren.

Smart Access bedieningspaneel

Via het Smart Access bedieningspaneel met touchscreen en ledweergave stel je gemakkelijk elk programma in, voor nog meer gebruiksgemak. Je kunt zelfs een programma met uitgestelde start (tot 24 uur) kiezen.

Programma's



Eco 50°

Eco 50° is het ideale, meest energiezuinige programma voor de gemiddelde vaat.

Automatisch programma

Het automatische programma houdt rekening met hoeveel stuks er in de vaatwasser zitten en hoe vuil de vaat is, en past dan vanzelf de reinigingscyclus aan. De sensor bepaalt hoeveel water er nodig is en op welke temperatuur je vaat moet worden gewassen.

Voorwas

Deze functie is ideaal om het meest hardnekkige vuil te verwijderen. Bij het begin van de cyclus wordt water op de vaat gespoten, waardoor ze nadien gemakkelijker schoon te maken is.

AquaFlex™ programma

Gedurende de dag gebruik je verschillende soorten vaat, plastic voorwerpen, kookpotten, breekbare glazen ... Het AquaFlex™ programma reinigt en droogt ze perfect gedurende dezelfde cyclus. Stuk voor stuk, zelfs de plastic potjes. Dit slimme programma verlaagt de waterdruk voor de glazen en het porselein in het bovenste rek, en verhoogt de waterdruk met 60 % voor de borden en kookpotten in het onderste rek.

Intensief

Dit programma garandeert een hygiënisch schone vaat dankzij extra warm water (70 °C) en drie spoelbeurten. Zo wordt 99 % van de bacteriën verwijderd*.

* Gecertificeerd door laboratorium LGA.

Glass Care™ programma

Dit programma past de waterdruk aan om je glazen beter te beschermen. Zo gaan ze tot 20 keer langer mee**.

** Getest in het laboratorium.

Mini 30'

Geschikt voor licht vervuilde vaat en perfect voor glazen: op slechts 30 minuten tijd wast het programma Mini 30' een volledige lading op 35 °C. Zo bespaar je tijd en elektriciteit.

Quick & Shine™

Quick & Shine™ is een snel, doeltreffend programma van 58 minuten dat je vaat ook uitstekend droogt. Het programma verhoogt de temperatuur tot 60 °C en verbruikt minder dan 12 liter water per cyclus.

INBOUWVAATWASSERS

bPRO500



XL

BDIT38531DC

€ 849,99*

Selective Line
SAP-code 7666503471
60cm volledig integreerbare vaatwasser XL

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensief 70°C
 - Eco 50°C
 - Delicaat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini 30'
 - Voorwas

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: 42 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- SlideFit
- ProSmart™ Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade: Standaard Fullsize
- Bestekmand
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Elektronische indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™
- DeepWash
- Inbouw kolomkast mogelijk

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- DeepWash
- Fast

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 77 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Hoogte van de nis: 86-91 cm
- Diepte met open deur: 119,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 86,1x59,8x55 cm
- Hoogte frontpaneel: 80 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38560C

€ 979,99*

Comfort Line
SAP-code 7688103977
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensief 70
 - Eco 50
 - Delicaat 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 15
- Energieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A)
- SelfFit: Self Adjusting
- ProSmart Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade & mand
- Bovenste rek in hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 0,5 - 24 uur
- SelfDry
- Indicator spoelmiddel & zout
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™ (3 sproeiarmen)

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+ Function

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 55 kilowatt-hours
- Overloop en lekbeveiliging: Overflow Safety + Aquastop
- Nishoogte: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 55x59,8x81,8 cm
- Hoogte frontpaneel:
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38650C

€ 929,99*

Comfort Line
SAP-code 7635102477
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensief 70°C
 - Eco 50°C
 - Delicaat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini 30'
 - Voorwas

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: B
- Geluidsniveau: 43 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor
- Inbouw kolomkast mogelijk

COMFORT

- Besteklade: Standaard Fullsize
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Elektronische indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™
- DeepWash
- Binnenverlichting

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- DeepWash
- Fast+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 66 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Hoogte van de nis: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55 cm
- Hoogte frontpaneel: 72cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38651C

€ 899,99*

Performance Line
SAP-code 7678403977
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensief 70
 - Eco 50
 - Delicaat 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: B
- Geluidsniveau: 43 dB(A)
- SelfFit: Self Adjusting
- ProSmart Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade & mand
- Bovenste rek in hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 0,5 - 24 uur
- SelfDry
- Indicator spoelmiddel & zout
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™ (3 sproeiarmen)

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+ Function

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 66 kilowatt-hours
- Overloop en lekbeveiliging: Overflow Safety + Aquastop
- Nishoogte: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 55x59,8x81,8 cm
- Hoogte frontpaneel:
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



SaveWater

BDIN38647C

€ 799,99*

Comfort Line
SAP-code 7643102677
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensief 70
 - Eco 50
 - Delicaat 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: 44 dB(A)
- SelfFit: Self Adjusting
- ProSmart Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade
- Bovenste rek in hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 0,5 - 24 uur
- SelfDry
- Indicator spoelmiddel & zout
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™ (3 sproeiarmen)

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+ Function

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 6,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 77 kilowatt-hours
- Overloop en lekbeveiliging: Overflow Safety + Aquastop
- Nishoogte: 82-87 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 55x59,8x81,8 cm
- Hoogte frontpaneel:
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38645D

€ 799,99*

Selective Line
SAP-code 7628502677
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensief 70°C
 - Eco 50°C
 - Delicaat 40°C
 - Quick&Shine
 - Mini 30'
 - Voorwas

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: 42 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- SlideFit
- ProSmart™ Inverter Motor
- Inbouw kolomkast mogelijk

COMFORT

- Besteklade: Standaard Fullsize
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Elektronische indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™
- DeepWash
- Binnenverlichting

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- DeepWash
- Fast+

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 77 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Hoogte van de nis: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55 cm
- Hoogte frontpaneel: 76 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



b300



BDIN38641Q

€ 699,99*

Performance Line
SAP-code 7675203977
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - Intensief 70
 - Eco 50
 - Delicaat 40
 - Quick&Shine
 - Mini 30
 - MixWash+
 - AquaFlex

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: 44 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- ProSmart™ Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade: Standaard Fullsize
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)
- Uitgestelde start: 30 min - 24 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Elektronische indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma
- Sproeiarm systeem: AqualIntense®

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- ExtraDry
- AqualIntense
- Zone Wash

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 77 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Hoogte van de nis: 82-87 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



bPRO500



BDIN38640Q2

€ 699,99*

Performance Line
SAP-code 7687503477
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensief 70
 - Eco 50
 - Delicaat 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: 44 dB(A)
- SelfFit: Self Adjusting
- ProSmart Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade
- Bovenste rek in hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 0,5 - 24 uur
- SelfDry
- Indicator spoelmiddel & zout
- Sproeiarm systeem: AqualIntense® (2 sproeiarmen)

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- AqualIntense
- Fast+ Function

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 77 kilowatt-hours
- Overloop en lekbeveiliging: Overflow Safety + Aquastop
- Nishoogte: 82-87 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 55x59,8x81,8 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



b300



BDIN16430

€ 599,99*

Performance Line
SAP-code 7682207377
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 6
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - Intensief 70
 - Eco 50
 - Delicaat 40
 - Quick&Shine
 - Mini 30

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 14
- Energieklasse: D
- Geluidsniveau: 45 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-9 kg
- SlideFit
- Type motor: Standaard

COMFORT

- Bestekmand
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)
- Uitgestelde start: 3-6-9 u
- SelfDry (automatische deuropening)
- Elektronische indicator spoelmiddel & zout
- Lichtindicatie op vloer tijdens programma

FUNCTIES

- Hygiene Intense

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 85 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Hoogte van de nis: 82-87 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



b100



BDIN14320

€ 579,99*

Performance Line
SAP-code 7617503977
60cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 4
- Temperaturen: 35-50-65-70
- Programma's:
 - Intensief 70°C
 - Eco 50°C
 - Quick&Shine
 - Mini 30'

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 13
- Energieklasse: E
- Geluidsniveau: 49 dB(A)
- SelfFit™ (ondersteunend gewicht deur): 3-6 kg

COMFORT

- Bestekmand
- Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)
- Uitgestelde start: 3-6-9 u
- Elektronische indicator spoelmiddel & zout

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- Halve lading

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 12,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 94 kWh
- Overloop- en lekbeveiliging: WaterSafe+™
- Hoogte van de nis: 82-87 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,8x55 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



b300



BDSN36640XC2

€ 699,99*

Selective Line
SAP-code 7691703477
60cm half integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 6
- Temperaturen: 35-40-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - Intensief 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 16
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: 42 dB(A)
- SelfFit: Self Adjusting
- ProSmart Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade & mand
- Bovenste rek in hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 0,5 - 24 uur
- SelfDry
- Indicator spoelmiddel & zout
- Sproeiarm systeem: CornerIntense™ (3 sproeiarmen)

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- SteamGloss
- TrayWash
- Fast+ Function
- Half Load

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 9,5 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 77 kilowatt-hours
- Overloop en lekbeveiliging: Overflow Safety + Aquastop
- Nishoogte: 82-92 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 57x59,8x81,8 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W



b300



BDIS38040Q

€ 729,99*

Comfort Line
SAP-code 7633902635
45cm volledig integreerbare vaatwasser

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Aantal programma's: 8
- Temperaturen: 35-40-45-50-65-70
- Programma's:
 - Auto
 - AquaFlex
 - Intensief 70
 - Eco 50
 - Delicate 40
 - Quick&Shine
 - Mini
 - Prewash

UITVOERING

- Capaciteit (standaardcouverts): 10
- Energieklasse: C
- Geluidsniveau: 45 dB(A)
- SelfFit: Self Adjusting
- ProSmart Inverter Motor

COMFORT

- Besteklade
- Bovenste rek in hoogte verstelbaar
- Uitgestelde start: 0,5 - 24 uur
- SelfDry
- Indicator spoelmiddel & zout
- Sproeiarm systeem: AqualIntense® (2 sproeiarmen)

FUNCTIES

- Hygiene Intense
- AqualIntense
- Fast+ Function

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waterverbruik per cyclus: 8,9 L
- Energieverbruik per 100 cycli: 59 kilowatt-hours
- Overloop en lekbeveiliging: Overflow Safety + Aquastop
- Nishoogte: 82-87 cm
- Diepte met open deur: 115,00 cm
- Afmetingen (HxBxD): 55x44,8x81,8 cm
- Hoogte frontpaneel: 72 cm
- Totaal vermogen: 1800-2100 W






KOELING





Extra brede koelkast

Met onze pijlen gericht op capaciteit herzagen we de afmetingen van onze traditionele koelkast. Met een breedte van 75cm tegenover een standaard design van 60cm optimaliseer je de plaats. Dankzij dit nieuwe design kan jouw koelkast een volume van maar liefst 400L, of 40% extra ruimte bevatten. Bovendien zijn deze modellen uitgerust met de nieuwste Beko Technologieën gericht op gebruiksgemak en het langdurig vers houden van jouw voeding.



AEROflow

Ventilatie met precieze controle over temperatuur en distributie.

FreshGuard

Verwijdert 90% van storende geurtjes.

EVERfresh+

2^{de} generatie van Crisper technologie, zorgt voor een ideale temperatuur en vochtigheid voor groenten en fruit.

HARVESTfresh®

Bootst de 24 uren cyclus van de zon na om vitamines in groenten en fruit langer te bewaren.



HomeWhiz®

Controleer en bestuur jouw toestellen van op afstand dankzij de HomeWhiz applicatie.

Energie efficiënt

Efficiënte energieverbruik met modellen tot energielabel D

Modern design

Een nieuwe moderne look

HARVESTfresh™

HarvestFresh® bootst de cyclus van de zon na om vitamine C en A* langer te behouden

Groenten en fruit blijven onze belangrijkste bron van vitamines. Maar wanneer je ze in het donker bewaart, gaan de vitamines - die gevoelig zijn voor licht - al snel verloren.

Daarom ontwikkelde Beko, een geëngageerd merk dat consumenten helpt gezonder te eten, de HarvestFresh® technologie.

Deze innovatieve technologie maakt gebruik van de drie primaire kleuren van het licht. In het fruit- en groentecompartiment bootsen de ledlampjes (blauw, groen en rood) een zonnecyclus van 24 uur na, inclusief periodes waarin het donker is.

Doordat de HarvestFresh® technologie het zonlicht nabootst, behouden fruit en groenten langer hun vitamine C en A*.

Je geniet dus langer van hun voedingswaarde.



Technologie NEO(frost)™ met dubbele verdamper

Gedaan met ijsvorming en geuren die zich vermengen

Met de NeoFrost™ technologie van Beko beschikken de diepvriezer en de koelkast elk over een aparte luchtstroom (twee verdampers en twee ventilatoren voor één compressor). Geurtjes kunnen zich dus niet vermengen.

In de diepvriezer is de lucht droog, waardoor er geen ijs wordt gevormd. Gedaan met ontdooien dus!

In de koelkast zorgt de NeoFrost™ technologie voor een optimale vochtigheidsgraad, waardoor je etenswaren minder snel uitdrogen.

Dankzij deze technologie blijven je producten tot wel zeven dagen langer vers. Na het openen van de deur daalt de temperatuur bovendien twee keer sneller naar het ingestelde peil.





bPRO500



BCNE400E50SHN

€ 1.499,99*

Selective Line
SAP-code 7278743102
194cm koel-vriescombinatie

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 370 L
- 1 groentelade
- 2 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 90 L
- 3 vriesladen

COMFORT


- Type display: 7 segment touch
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: D
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 194x69x55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 192,3 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 160 W



bPRO500



BCNA306E4SN

€ 1.099,99*

Selective Line
SAP-code 7523420012
194cm koel-vriescombinatie

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 284 L
- HarvestFresh
- 1 groentelade
- 4 deurvakken
- 5 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 69 L
- 3 vriesladen

COMFORT


- 7 segment LED
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 193,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Energieverbruik: 262 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 125 W



bPRO700



BCNA275E5ZSN

€ 999,99*

Selective Line
SAP-code 7523020047
Double Door - freezer bottom

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 161 L
- HarvestFresh
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 69 L
- 3 vriesladen

COMFORT


- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: D

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 32 dBA
- Energieverbruik: 188 kWh
- IceMaker
- Aansluitwaarde: 125 W



*Vrijblijvende aanbevolen verkoopprijs | Inbouwmaten: zie technische tabellen achteraan

bPRO500



b300



b300



b300



b300



b100



BCNA275E4FN

€ 949,99*

Performance Line
SAP-code 7523020018
177cm koel-vriescombinatie

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 185 L
- HarvestFresh
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 69 L
- 3 vriesladen

COMFORT

- Cijferdisplay
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Deur-op-deur systeem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Energieverbruik: 224 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 120 W



BCHA275K4SN

€ 949,99*

Performance Line
SAP-code 7519520042
177cm koel-vriescombinatie

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Semi No Frost
- Netto inhoud koeler: 193 L
- HarvestFresh
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER


- Netto inhoud vriesvak: 69 L
- 3 vriesladen

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Energieverbruik: 224 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 120 W



BCSA285E4SN

€ 779,99*

Performance Line
SAP-code 7520120014
177cm koel-vriescombinatie

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 193 L
- 4 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 78 L
- 3 vriesladen

COMFORT

- LED display
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 225 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 125 W



BSSA315E4FN

€ 999,99*

Selective Line
SAP-code 7523820036
178cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 309 L
- 2 groentelade
- 4 deurvakken
- 6 leggers, waarvan 5 verstelbaar
- Type verlichting: LED

COMFORT


- Type display: Elektronisch
- Snelkoelfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Deur-op-deursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 114 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 110 W



BSSA315E4SFN

€ 979,99*

Selective Line
SAP-code 7523820035
178cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 309 L
- 2 groentelade
- 4 deurvakken
- 6 leggers, waarvan 5 verstelbaar
- Type verlichting: LED

COMFORT


- Type display: Elektronisch
- Snelkoelfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 114 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 110 W



BSSA315K4SN

€ 899,99*

Comfort Line
SAP-code 7524120010
178cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 309 L
- 2 groentelade
- 4 deurvakken
- 6 leggers, waarvan 4 verstelbaar
- Type verlichting: LED

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 114 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 110 W



b100

b100

b100

b100

b100

b100



BDSA250K4SN

€ 649,99*

Comfort Line
SAP-code 7521620017
144cm koel-vriescombinatie met vriesvak boven

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 220 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 3 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 44 L

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 144,8x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Energieverbruik: 176 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 70 W



BSSA210K4SN

€ 629,99*

Comfort Line
SAP-code 7520320025
122cm koelkast met vriesvak

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 175 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 19 L

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 121,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 166 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 70 W



BLSA210M4SN

€ 599,99*

Performance Line
SAP-code 7520220026
122cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 198 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 121,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 100 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 65 W



B1754FN

€ 629,99*

Comfort Line
SAP-code 7247146911
88cm koelkast met vriesvak

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 97 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 2 leggers, waarvan 1 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER


- Netto inhoud vriesvak: 13 L

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Deur-op-deur systeem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 86,6x54,5x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 141 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 65 W



B1754N

€ 579,99*

Comfort Line
SAP-code 7247140511
88cm koelkast met vriesvak

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 97 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 2 leggers, waarvan 1 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 13 L

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 86,6x54,5x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 141 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 65 W



B1904FN

€ 599,99*

Comfort Line
SAP-code 7247240515
88cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 126 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 3 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Deur-op-deursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 92,1x57,6x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 29 dB(A)
- Energieverbruik: 94 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 75 W



b100



b100



b100



b100



b300



B1904N

€ 549,99*

Comfort Line
SAP-code 7247240514
88cm koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 126 L
- 1 groentelade
- 3 deurvakken
- 3 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 86,6x54,5x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 29 dB(A)
- Energieverbruik: 94 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 75 W



BU1104N

€ 699,99*

Comfort Line
SAP-code 7248740516
82cm onderbouw koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 128 L
- 2 deurvakken
- 2 verstelbare leggers
- Type verlichting: LED

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Deur-op-deursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,5x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 92 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 47 W



BU1154N

€ 699,99*

Comfort Line
SAP-code 7247340511
82cm onderbouw koelkast

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch
- Netto inhoud koeler: 92 L
- 1 groentelade
- 2 deurvakken
- 2 leggers, waarvan 1 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 15 L

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,5x54,5 cm
- Klimaatklasse: N-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A)
- Energieverbruik: 145 kWh/jaar



BU1204N

€ 669,99*

Comfort Line
SAP-code 7275240514
Vriezer onderbouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: Statisch

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 87 L
- 3 vriesladen

COMFORT

- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Deur-op-deur systeem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 81,8x59,5x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A)
- Energieverbruik: 183 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 75 W



BFNA247E40SN

€ 1.049,99*

Selective Line
SAP-code 7523420031
178cm vriezer inbouw

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 220 L
- 1 vriesvakken
- 6 vriesladen

COMFORT

- Type display: Elektronisch
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E
- Sleepdeursysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177,5x54x54,5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A)
- Energieverbruik: 236 kWh/jaar
- Aansluitwaarde: 85 W





bPRO700

bPRO700

bPRO700

bPRO700

bPRO500

bPRO500



GN1426240ZDXBRN

€ 2.199,99*

Performance Line
SAP-code 7299448711
4 Door - freezer bottom

GN1416240JXN

€ 2.099,99*

Performance Line
SAP-code 7295546993
4 Door - freezer bottom

B7RGNE665ZDS

€ 1.899,99*

Performance Line
SAP-code 7292240585
Double Door (SBS) - freezer side

GNE60542DXPN

€ 1.799,99*

Performance Line
SAP-code 7293446948
Side by side 4 deurs koelkast

GNE6049XPN

€ 1.699,99*

Performance Line
SAP-code 7293446915
Double Door- Double drawer -freezer bottom

GN05323XPN

€ 999,99*

Performance Line
SAP-code 8996323200
Double Door (SBS) - freezer side

HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 369 L
- HarvestFresh
- 2 groenteladen
- 6 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 196 L
- 4 vriesplanken
- 3 vriesladen

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 182x90,8x70,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dBA
- Energieverbruik: 336.3 kWh
- IceMaker
- Aansluitwaarde: 200 W



HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 376 L
- HarvestFresh
- 2 groenteladen
- 6 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 196 L
- 4 vriesplanken
- 4 vriesladen

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 182x90,8x70,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dBA
- Energieverbruik: 337.8 kWh
- IceMaker
- Aansluitwaarde: 200 W



HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 368 L
- HarvestFresh
- 2 groenteladen
- 5 deurvakken
- 5 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 203 L
- 4 vriesplanken
- 2 vriesladen

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: D

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 179x91x70,5 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dBA
- Energieverbruik: 260 kWh
- IceMaker
- Aansluitwaarde: 150 W



HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 378 L
- HarvestFresh
- 2 groenteladen
- 5 deurvakken
- 3 leggers, waarvan 2 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 152 L
- 2 vriesvakken
- 2 vriesladen

COMFORT

- Elektronisch Display
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 182,5x84x79 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 35 dB(A)
- Energieverbruik: 302 kWh/jaar
- Vaste wateraansluiting
- Aansluitwaarde: 160 W



HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 387 L
- HarvestFresh
- 2 groenteladen
- 6 deurvakken
- 4 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 152 L
- 2 vriesladen

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: E

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 182,5x84x79 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 35 dBA
- Energieverbruik: 302 kWh
- IceMaker
- Aansluitwaarde: 160 W



HOOFDEIGENSCHAPPEN KOELKAST

- Koelsysteem: No Frost
- Netto inhoud koeler: 347 L
- HarvestFresh
- 2 groenteladen
- 4 deurvakken
- 5 leggers, waarvan 3 verstelbaar
- Type verlichting: LED

HOOFDEIGENSCHAPPEN VRIEZER

- Netto inhoud vriesvak: 185 L
- 5 vriesplanken
- 2 vriesladen

COMFORT

- Electronisch Display
- Snelkoelfunctie
- Snelvriesfunctie

UITVOERING

- Energieklasse: D


TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen (HxBxD): 177x91x67 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dBA
- Energieverbruik: 250 kWh
- IceMaker
- Aansluitwaarde: 150 W





TECHNISCHE GEGEVENS



Ovens	86
Magnetrons	92
Kookplaten	94
Afzuigkappen	102
Vaatwassers	106
Koeling	109

OVENS



REFERENTIE	BBIM13400DXMPSE	BBIS13400DXSE	BBIM13400DXSE	BBCW13400DX
EAN Code	8690842619243	8690842539558	8690842518416	8690842504907
INFORMATIE				
Kleur	Dark Inox	Dark Inox	Dark Inox	Dark Inox
Product groep	Inbouwoven	Inbouwoven	Inbouwoven	Compacte oven met magnetron
Elektrische spanning	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AANSLUITING				
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Type stekker	Europees	Europees	Europees	Europees
BEDIENING				
Connectiviteit	-	-	-	-
Type bediening	Elektronische besturing	Elektronische besturing	Elektronische besturing	Elektronische besturing
Type display	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch
Schermvergrendeling	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Bedieningspaneel	Zwart met dark inox profiel	Zwart met Dark Inox profiel	Zwart met Dark Inox profiel	Zwart met Dark Inox profiel
Koude deur	-	-	-	-
Aantal glasplaten	4	3	3	3
Volledig glazen binnendeur	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)
Type deuropening	Neerwaarts	Neerwaarts	Neerwaarts	Neerwaarts
SoftClose	Ja	Ja	Ja	-
Deurvergrendeling	Bij pyrolyse	-	-	-
Koelventilator	Ja	Ja	Ja	Ja
Binnenverlichting	1x halogeen	1x halogeen	1x halogeen	1x halogeen
EIGENSCHAPPEN				
Type oven	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht - SteamAid	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht - compact - magnetron
Netto inhoud	72L	72 L	72 L	48 L
Verwijderbare side racks	5 niveaus	5 niveaus	5 niveaus	3 niveaus
Telescopische rails	2 niveaus	1 niveau	1 niveau	-
FUNCTIES				
Aantal functies	15 functies	15 functies (stoomondersteuning)	13 functies	16 functies
AeroPerfect 3D-Hetelucht	Ja	Ja	Ja	Ja
Magnetronondersteuning	-	-	-	Ja
Stoomondersteuning	Nee	Steam Aid (Generator)	-	-
Reiniging	Pyrolyse	Hydrolyse	Hydrolyse	-
Booster	Ja	Ja	Ja	Ja
Ontdooien	Ja	Ja	Ja	-
Grill	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
TOEBEHOREN				
Diepe plaat	1	1	1	0
Standaardplaat	1	1	1	1
Standaard grill	0	0	0	0
Bakplaat voor rooster	0	0	0	0
Ovenrooster	1	1	1	1
PRESTATIES				
Totaal elektrisch vermogen	3,4 kW	3,4 kW	3,4 kW	2,4 kW
Energieklasse	A+	A+	A+	A
Energieverbruik conventionele oven	0,95 kWh	0,95 kWh	0,95 kWh	0,77 kWh
Energieverbruik oven geforc. luchtconvectie	0,69 kWh	0,69 kWh	0,69 kWh	0,61 kWh
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm
Breedte zonder verpakking	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm
Hoogte zonder verpakking	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	45,5 cm
Gewicht zonder verpakking	40,5 kg	36,1 kg	36,1 kg	27,9 kg

OVENS



REFERENTIE	BBCM13400DX	BDRW11400FDX	BBVM17400BPS	BBVM17400BDS
EAN Code	8690842517259	8690842524646	8690842538704	8690842539275
INFORMATIE				
Kleur	Dark Inox	Dark Inox	Black	Zwart
Product groep	Compacte oven	Warmhoudlade	Inbouwoven	Inbouwoven
Elektrische spanning	220 - 240 V	220 - 240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AANSLUITING				
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Type stekker	Europees	Europees	Europees	Europees
BEDIENING				
Connectiviteit	-	-	-	-
Type bediening	Elektronische besturing	-	Elektronische besturing	Elektronische besturing
Type display	LED Display - Touch	-	LED Display - Touch	LED Display - Touch
Schermvergrendeling	Ja	-	Ja	-
DESIGN				
Bedieningspaneel	Zwart met Dark Inox profiel	-	Zwart	Zwart
Koude deur	-	-	Ja	-
Aantal glasplaten	3	-	4	3
Volledig glazen binnendeur	Ja (uitneembaar)	-	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)
Type deuropening	Neerwaarts	-	Neerwaarts	Neerwaarts
SoftClose	-	-	-	-
Deurvergrendeling	-	-	Bij pyrolyse	-
Koelventilator	Ja	-	Ja	Ja
Binnenverlichting	1x halogeen	-	1x halogeen	1x halogeen
EIGENSCHAPPEN				
Type oven	Multifunctioneel - hetelucht - compact	Warmhoudlade	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht
Netto inhoud	48 L	22 L	72L	72L
Verwijderbare side racks	3 niveaus	-	5 niveaus	5 niveaus
Telescopische rails	1 niveau	-	2 niveaus	2 niveaus
FUNCTIES				
Aantal functies	13 functies	5 functies	15 functies	14 functies
AeroPerfect 3D-Hetelucht	Ja	-	Ja	Ja
Magnetronondersteuning	-	-	-	-
Stoomondersteuning	-	-	-	-
Reiniging	Hydrolyse	-	Pyrolyse	-
Booster	Ja	-	Ja	-
Ontdooien	Ja	-	Ja	Ja
Grill	Elektrisch	-	Ja	Ja
TOEBEHOREN				
Diepe plaat	0	-	0	1
Standaardplaat	1	-	1	1
Standaard grill	0	-	0	0
Bakplaat voor rooster	0	-	0	0
Ovenrooster	1	-	1	1
PRESTATIES				
Totaal elektrisch vermogen	2,4 kW	-	2,8 kW	2,8 kW
Energieklasse	A+	-	A+	A+
Energieverbruik conventionele oven	0,77 kWh	-	0,99 kWh	0,95 kWh
Energieverbruik oven geforc. luchtconvectie	0,61 kWh	-	0,81 kWh	0,69 kWh
Temperatuurbereik	-	-	-	-
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	56,7 cm	54,5 cm	56,7 cm	56,7 cm
Breedte zonder verpakking	59,4 cm	59,5 cm	59,4 cm	59,4 cm
Hoogte zonder verpakking	45,5 cm	14 cm	59,5 cm	59,5 cm
Gewicht zonder verpakking	27,9 kg	20,3 kg	39 kg	38 kg

OVENS



REFERENTIE	BBIM17400BMPSE	BBIS17400BSE	BBIM17400BSE	BBCW17400B
EAN Code	8690842619236	8690842513633	8690842505560	8690842518447
INFORMATIE				
Kleur	Inox	Zwart	Zwart	Zwart
Product groep	Inbouwoven	Inbouwoven	Inbouwoven	Compacte oven met magnetron
Elektrische spanning	220-240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AANSLUITING				
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Type stekker	Europees	Europees	Europees	Europees
BEDIENING				
Connectiviteit	-	-	-	-
Type bediening	Elektronische besturing	Elektronische besturing	Elektronische besturing	Elektronische besturing
Type display	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch
Schermvergrendeling	-	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Bedieningspaneel	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Koude deur	Ja	-	-	-
Aantal glasplaten	4	3	3	3
Volledig glazen binnendeur	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)
Type deuropening	Neerwaarts	Neerwaarts	Neerwaarts	Neerwaarts
SoftClose	-	Ja	Ja	-
Deurvergrendeling	Bij pyrolyse	-	-	-
Koelventilator	Ja	Ja	Ja	Ja
Binnenverlichting	1x halogeen	1x halogeen	1x halogeen	1x halogeen
EIGENSCHAPPEN				
Type oven	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht - SteamAid	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel
Netto inhoud	72L	72 L	72 L	48 L
Verwijderbare side racks	5 niveaus	5 niveaus	5 niveaus	3 niveaus
Telescopische rails	1 niveau	1 niveau	1 niveau	-
FUNCTIES				
Aantal functies	15 functies	15 functies (stoomondersteuning)	13 functies	16 functies (MW)
AeroPerfect 3D-Hetelucht	Ja	Ja	Ja	Ja
Magnetronondersteuning	-	-	-	Ja
Stoomondersteuning	-	Steam Aid (Generator)	-	-
Reiniging	Pyrolyse	Hydrolyse	Hydrolyse	-
Booster	Ja	Ja	Ja	Ja
Ontdooien	Ja	Ja	Ja	-
Grill	Ja	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
TOEBEHOREN				
Diepe plaat	1	1	1	0
Standaardplaat	1	1	1	1
Standaard grill	0	0	0	0
Bakplaat voor rooster	0	0	0	0
Ovenrooster	1	1	1	1
PRESTATIES				
Totaal elektrisch vermogen	3,3 kW	3,4 kW	3,3 kW	2,4 kW
Energieklasse	A+	A+	A+	A
Energieverbruik conventionele oven	0,95 kWh	0,88 kWh	0,88 kWh	0,77 kWh
Energieverbruik oven geforc. luchtconvectie	0,69 kWh	0,69 kWh	0,69 kWh	0,61 kWh
Temperatuurbereik	-	--	-	-
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm
Breedte zonder verpakking	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm
Hoogte zonder verpakking	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	45,5 cm
Gewicht zonder verpakking	41,5 kg	36,8 kg	36,8 kg	27,9 kg

OVENS



REFERENTIE	BBCM17400B	BDRW11401FB	BBIMM13300DXMPSEF	BBIM13300CDXE
EAN Code	8690842518430	8690842407666	8690842568473	8690842453397
INFORMATIE				
Kleur	Zwart	Zwart	Dark Inox	Dark Inox
Product groep	Compacte oven	Warmhoudlade	Inbouwoven	Inbouwoven
Elektrische spanning	220 - 240 V	220 - 240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AANSLUITING				
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Type stekker	Europees	Standaard	Europees	Europees
BEDIENING				
Connectiviteit	-	-	-	-
Type bediening	Elektronische besturing	-	Elektronische besturing	Elektronische besturing
Type display	LED Display - Touch	-	LED Display - Touch	LED Display - Touch
Schermvergrendeling	Ja	-	Ja	Ja
DESIGN				
Bedieningspaneel	Zwart	-	Dark Inox	Zwart met Dark Inox profiel
Koude deur	-	-	Ja	-
Aantal glasplaten	3	-	4	2
Volledig glazen binnendeur	Ja (uitneembaar)	-	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)
Type deuropening	Neerwaarts	-	Neerwaarts	Neerwaarts
SoftClose	-	-	-	Ja
Deurvergrendeling	-	-	Bij pyrolyse	-
Koelventilator	Ja	-	Ja	Ja
Binnenverlichting	1x halogeen	-	1x halogeen	1x halogeen
EIGENSCHAPPEN				
Type oven	Multifunctioneel - hetelucht	Warmhoudlade	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht
Netto inhoud	48 L	22 L	72L	72 L
Verwijderbare side racks	3 niveaus	-	5 niveaus	5 niveaus
Telescopische rails	1 niveau	-	1 niveau	1 niveau
FUNCTIES				
Aantal functies	13 functies	5 functies	10 functies	9 functies
AeroPerfect 3D-Hetelucht	Ja	-	Ja	Ja
Magnetronondersteuning	-	-	Nee	-
Stoomondersteuning	-	-	Nee	-
Reiniging	Hydrolyse	-	Pyrolyse	Katalyse + Hydrolyse
Booster	Ja	-	Nee	-
Ontdooien	Ja	-	Ja	Ja
Grill	Elektrisch	-	Ja	Elektrisch
TOEBEHOREN				
Diepe plaat	0	-	0	0
Standaardplaat	1	-	1	1
Standaard grill	0	-	0	0
Bakplaat voor rooster	0	-	0	0
Ovenrooster	1	-	1	1
PRESTATIES				
Totaal elektrisch vermogen	2,4 kW	-	3,3 kW	3,3 kW
Energieklasse	A+	-	A+	A+
Energieverbruik conventionele oven	0,82 kWh	-	0,99 kWh	0,88 kWh
Energieverbruik oven geforc. luchtconvectie	0,61 kWh	-	0,69 kWh	0,69 kWh
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	56,7 cm	54,5 cm	56,7 cm	56,7 cm
Breedte zonder verpakking	59,4 cm	59,5 cm	59,4 cm	59,4 cm
Hoogte zonder verpakking	45,5 cm	14 cm	59,5 cm	59,5 cm
Gewicht zonder verpakking	27,9 kg	20,2 kg	36,6 kg	33,9 kg

OVENS



REFERENTIE **BBIM17300BPSEA** **BBIS17300BSEA** **BBIM17300BSEA** **BBIM12300XMPSEF**

EAN Code	8690842605840	8690842605871	8690842605857	8690842568565
INFORMATIE				
Kleur	Inox	Zwart	Inox	Inox
Product groep	Inbouwoven	Inbouwoven	Inbouwoven	Inbouwoven
Elektrische spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AANSLUITING				
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Type stekker	Europees	Europees	Europees	Europees
BEDIENING				
Connectiviteit	-	-	-	-
Type bediening	Mechanische besturing	Mechanische besturing	Mechanische besturing	Mechanische besturing
Type display	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch	LED Display - Touch
Schermvergrendeling	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Bedieningspaneel	Zwart	Zwart	Zwart	Inox
Koude deur	-	-	-	Ja
Aantal glasplaten	3	2	2	4
Volledig glazen binnendeur	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)	Ja (uitneembaar)
Type deuropening	Neerwaarts	Neerwaarts	Neerwaarts	Neerwaarts
SoftClose	-	-	-	-
Deurvergrendeling	Bij pyrolyse	-	-	Bij pyrolyse
Koelventilator	Ja	Ja	Ja	Ja
Binnenverlichting	1x halogeen	1x halogeen	1x halogeen	1x halogeen
EIGENSCHAPPEN				
Type oven	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht	Multifunctioneel - hetelucht
Netto inhoud	72L	72L	72L	72L
Verwijderbare side racks	5 niveaus	5 niveaus	5 niveaus	5 niveaus
Telescopische rails	1 niveau	1 niveau	1 niveau	1 niveau
FUNCTIES				
Aantal functies	10 functies (elektronisch)	9 functies (elektronisch)	9 functies (elektronisch)	10 functies (elektronisch)
AeroPerfect 3D-Hetelucht	Ja	Ja	Ja	Ja
Magnetronondersteuning	-	-	-	-
Stoomondersteuning	Ja	-	-	-
Reiniging	Pyrolyse	-	-	Pyrolyse
Booster	-	-	-	-
Ontdooien	Ja	Ja	Ja	Ja
Grill	Ja	Ja	Ja	Ja
TOEBEHOREN				
Diepe plaat	0	0	1	0
Standaardplaat	1	1	1	1
Standaard grill	0	0	0	0
Bakplaat voor rooster	0	0	0	0
Ovenrooster	1	1	1	1
PRESTATIES				
Totaal elektrisch vermogen	3,3 kW	3,3 kW	2,7 kW	2,7 kW
Energieklasse	A+	A+	A+	A+
Energieverbruik conventionele oven	0,99 kWh	0,95 kWh	0,95 kWh	0,99 kWh
Energieverbruik oven geforc. luchtconvector	0,69 kWh	0,69 kWh	0,69 kWh	0,69 kWh
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm	56,7 cm
Breedte zonder verpakking	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm	59,4 cm
Hoogte zonder verpakking	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Gewicht zonder verpakking	41,3 kg	41,3 kg	29,6 kg	41,3 kg

OVENS



REFERENTIE **BBIM12300XDSE**

EAN Code	8690842403132
INFORMATIE	
Kleur	Inox
Product groep	Inbouwoven
Elektrische spanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
AANSLUITING	
Snoer meegeleverd	Standaard
Type stekker	Europees
BEDIENING	
Connectiviteit	-
Type bediening	Elektronische besturing
Type display	LED Display - Touch
Schermvergrendeling	Ja
DESIGN	
Bedieningspaneel	Inox
Koude deur	-
Aantal glasplaten	2
Volledig glazen binnendeur	Ja (uitneembaar)
Type deuropening	Neerwaarts
SoftClose	Ja
Deurvergrendeling	-
Koelventilator	Ja
Binnenverlichting	1x halogeen
EIGENSCHAPPEN	
Type oven	Multifunctioneel - hetelucht
Netto inhoud	72 L
Verwijderbare side racks	5 niveaus
Telescopische rails	1 niveau
FUNCTIES	
Aantal functies	9 functies
AeroPerfect 3D-Hetelucht	Ja
Magnetronondersteuning	-
Stoomondersteuning	-
Reiniging	Hydrolyse
Booster	-
Ontdooien	Ja
Grill	Elektrisch
TOEBEHOREN	
Diepe plaat	1
Standaardplaat	1
Standaard grill	0
Bakplaat voor rooster	0
Ovenrooster	1
PRESTATIES	
Totaal elektrisch vermogen	3 kW
Energieklasse	A+
Energieverbruik conventionele oven	0,88 kWh
Energieverbruik oven geforc. luchtconvector	0,69 kWh
AFMETINGEN	
Diepte zonder verpakking	56,7 cm
Breedte zonder verpakking	59,4 cm
Hoogte zonder verpakking	59,5 cm
Gewicht zonder verpakking	37,6 kg

MAGNETRONS



REFERENTIE

BMCB25433BG

BMGB25333DX

MCI44313BG

REFERENTIE	BMCB25433BG	BMGB25333DX	MCI44313BG
EAN Code	8690842400728	8690842428920	8690842550744
INFORMATIE			
Type	Combi magnetron 38 cm	Magnetron met grill 38cm	Combi magnetron 45cm
Kleur magnetron	Zwart	Dark Inox	Zwart
Inhoud	25 L	25 L	44 L
AANSLUITING			
Elektrische spanning	220-240 V	240 V	240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees	Europees
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN			
Maximaal vermogen	900 W	900 W	900 W
Aantal vermogensstanden	5	5	5
Grill	Ja	Ja	Ja
Grill niveau	4	3	4
Vermogen grill	1000 W	1000 W	1750 W
Ovenfunctie	130 - 220°C	-	130-220°C
Aantal automatische kookfuncties	8	8	13
Kinderslot	Ja	Ja	Ja
Ontdooiing	Automatische ontdooiing	Automatische ontdooiing	Automatische ontdooiing
Binnenverlichting	Ja	Ja	Ja
Timer	Digitale timer	Digitale timer	Digitale timer
Timer max.	95 min.	95 min.	95 min.
Snelle start	Ja	Ja	Ja
Deuropening	Zijopening - knop	Zijopening - knop	Neerwaarts
Draaischotel	Ja	Ja	Ja
Diameter draaischotel	315 mm	315 mm	360 mm
Ovenruimte	Inox	Inox	Inox
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	47 cm	39,2 cm	56,8
Breedte zonder verpakking	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Hoogte zonder verpakking	38,8 cm	38,8 cm	45,4
Gewicht zonder verpakking	21 kg	18,5 kg	38 kg
Afmetingen nis (HxBxD)	36,5 x 56,8 x 45 cm	56x50x38 cm	45(+0,2)x56(+0,8)x55 cm

MAGNETRONS



REFERENTIE

MCI44313X

BMGB25333BG

BMGB25332BG

REFERENTIE	MCI44313X	BMGB25333BG	BMGB25332BG
EAN Code	8690842550713	8690842400766	8690842428937
INFORMATIE			
Type	Combi magnetron 45cm	Magnetron met grill 38cm	Magnetron met grill 38cm
Kleur magnetron	Inox	Zwart	Inox
Inhoud	44 L	25 L	25 L
AANSLUITING			
Elektrische spanning	240 V	240 V	230 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees	Europees
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN			
Maximaal vermogen	900 W	900 W	900 W
Aantal vermogensstanden	5	5	5
Grill	Ja	Ja	Ja
Grill niveau	4	3	4
Vermogen grill	1750 W	1450 W	1000 W
Ovenfunctie	130-220°C	-	-
Aantal automatische kookfuncties	13	8	8
Kinderslot	Ja	Nee	Ja
Ontdooiing	Automatische ontdooiing	Automatische ontdooiing	Automatische ontdooiing
Binnenverlichting	Ja	Ja	Ja
Timer	Digitale timer	Digitale timer	Digitale timer
Timer max.	95 min.	95 min.	95 min.
Snelle start	Ja	Ja	Ja
Deuropening	Neerwaarts	Zijopening	Zijopening - knop
Draaischotel	Ja	Ja	Ja
Diameter draaischotel	360 mm	315 mm	315 mm
Ovenruimte	Inox	Inox	Inox
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	56,8	39,2 cm	40 cm
Breedte zonder verpakking	59,5 cm	59,5 cm	59,5 cm
Hoogte zonder verpakking	45,4	38,8 cm	38,8 cm
Gewicht zonder verpakking	38 kg	56x50x38 cm	18,5 kg
Afmetingen nis	45(+0,2)x56(+0,8)x55 cm	18,5 kg	56,8x45x36,5 cm

MAGNETRONS VOOR BOVENKAST



REFERENTIE

BMGB20212B

BMOB17131X

REFERENTIE	BMGB20212B	BMOB17131X
EAN Code	8690842400759	8690842400742
INFORMATIE		
Type	Magnetron met grill (voor ondiepe kast)	Magnetron (voor ondiepe kast)
Kleur microgolf	Zwart	Inox
Inhoud	20 L	17 L
AANSLUITING		
Elektrische spanning	230 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN		
Maximaal vermogen	800 W	700 W
Aantal vermogensstanden	5	5
Grill	Ja	-
Grill niveau	3	-
Vermogen grill	1000 W	-
Ovenfunctie	-	-
Aantal automatische kookfuncties	8	8
Kinderslot	Ja	Ja
Ontdooiing	Automatische ontdooiing	Ja
Binnenverlichting	Ja	Ja
Timer	Digitale timer	Digitale timer
Timer max.	95 min	95 min
Snelle start	Ja	Ja
Deuropening	Zijopening - knop	Zijopening - knop
Draaischotel	Ja	Ja
Diameter draaischotel	245 mm	245 mm
Ovenruimte	Inox	Inox
AFMETINGEN		
Diepte zonder verpakking	33,3 cm	32 cm
Breedte zonder verpakking	59,5 cm	59,5 cm
Hoogte zonder verpakking	38,8 cm	38,2 cm
Gewicht zonder verpakking	18,5 kg	14 kg
Afmetingen nis	38x56(+1)x33,3 cm	36,2(+3)x56,0x32,0 cm

INDUCTIE KOOK- PLATEN



REFERENTIE	HIXI84700UP	HIXI84700UF	HIXI64700UF
EAN Code	8690842505300	8690842469275	8690842469473
INFORMATIE			
Type kookplaat	Inductie met geïntegreerde afzuigkap	Inductie met geïntegreerde afzuigkap	Inductie met geïntegreerde afzuigkap
Breedte	80 cm	80 cm	60 cm
Spanning	220-240 1N~/380-415 2N~	220-240 V 1N~/380-415 V 2N~	220-240 1N~/380-415 2N~
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	-	-	-
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard
Kinderslot	-	-	-
Overkookbeveiliging	Ja	Ja	Ja
Oververhittingbeveiliging	Ja	-	Ja
DESIGN & BEDIENING			
Kleur kookplaat	Zwart	Zwart	Zwart
Connectiviteit	-	-	Nee
Kookplaat design	Glas	Glas	Glas
Digitale display	Ja	Ja	Ja
Schermsgrendeling	Ja	Ja	Ja
Kader	-	-	-
Afgeschuinde randen	-	-	-
Plaats bediening	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Type bediening	Direct Access slider	Direct Access slider	Direct Access slider
ZONES			
Configuratie kookplaat	4 inductiezones, 2 flex inductiezones	4 inductiezones, 1 flex inductiezone	4 inductiezones, 1 flex inductiezones
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan links	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan rechts	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan links	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan rechts	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 x 200 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180x200 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) midden	-	-	-
Timer	Ja	Ja	Ja
Aantal kookniveaus per zone	9	9	9
Booster	Ja	Ja	Ja
Bridge	Ja	Ja	Ja
Power management	Ja	Ja	Ja
Automatische pandetectie	Ja	Ja	Ja
Automatische uitschakeling	Ja	Ja	Ja
Wipe Guard	Ja	Ja	Ja
Restwarmte indicator	Ja	Ja	Ja
PRESTATIES			
Totaal elektrisch vermogen	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
Monofasige aansluiting	Ja	Ja	Ja
Frontale verluchting	2 mm	2 mm	2 mm
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	52 cm	52 cm	51 cm
Breedte zonder verpakking	82 cm	82 cm	58 cm
Hoogte zonder verpakking	22,3 cm	22,3 cm	4,8 cm
Gewicht zonder verpakking	24,6 kg	24,6 kg	11,5 kg
Easy Installation	Ja	Ja	Ja
Afmetingen nis	75 x 49 cm	75 x 49 cm	56 x 49 cm
TECHNISCHE GEGEVENS AFZUIGKAP			
Intensief geluidsniveau gebaseerd op dB(A) re 1 pW volgens DIN/EN 60704-3 norm (EP)	72 dBA	72 dBA	69 dBA
Maximaal geluidsniveau gebaseerd op dB(A) re 1 pW volgens DIN/EN 60704-3 norm (EP)	67 dBA	67 dBA	45 dBA
Intensieve stand (Booster)	Ja	Ja	Ja
Intensieve ventilatiecapaciteit volgens de norm IN/EN 61591 (m³/h) (EP)	650 cu meter/uur	650 cu meter/uur	620 cu meter/uur
Maximaal ventilatievermogen volgens IN/EN 61591 norm (m³/h) (EP)	550 cu meter/uur	550 cu meter/uur	520 cu meter/uur
Mini 30maal geluidsniveau gebaseerd op dB(A) re 1 pW volgens DIN/EN 60704-3 norm (EP)	47 dBA	47 dBA	45 dBA
Mini 30mm ventilatiecapaciteit volgens IN/EN 61591 norm (m³/h) (EP)	195 cu meter/uur	195 cu meter/uur	190 cu meter/uur
Vetfilter efficiëntie klasse	A	A	A

INDUCTIE KOOK- PLATEN



REFERENTIE	HII88810NTI	HII85770SUFT	HII85720UFT
EAN Code	8690842412042	8690842619304	8690842482892
INFORMATIE			
Type kookplaat	Inductie	Inductie	Inductie
Breedte	80 cm	80 cm	80 cm
Spanning	220-240 1N~/380-415 2N~	220-240 1N~/380-415 2N~	220-240 V 1N~/380-415 V 2N~
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	-	-	-
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard
Kinderslot	-	-	-
Overkookbeveiliging	Ja	Ja	Ja
Oververhittingbeveiliging	Ja	Ja	Ja
DESIGN & BEDIENING			
Kleur kookplaat	Zwart	Zwart	Zwart
Connectiviteit	Met damkap en wifi	Verbonden met afzuigkap (infrarood sensor)	Verbonden met afzuigkap (infrarood sensor)
Kookplaat design	Glas	Glas	Glas
Digitale display	Ja	Ja	Ja
Schermsgrendeling	Ja	Ja	Ja
Kader	-	-	-
Afgeschuinde randen	-	-	-
Plaats bediening	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Type bediening	Direct access	Direct Access slider	Direct Access slider
ZONES			
Configuratie kookplaat	8 inductiezones, 2 flex inductiezones, 2 extended zones	5 inductiezones, 1 flex inductiezone	5 inductiezones, 1 flex inductiezone
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan links	2 x 92,7 x 200 mm - 3,6	180 mm - 1,5/2 (Max/Boost)	180 - 1,5/2 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan rechts	2 x 92,7 x 200 mm - 3,6	145 mm - 1,5/2,2 (Max/Boost)	145 - 1,5/2,2 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan links	2 x 92,7 x 200 mm - 3,6	180 mm - 1,5/2 (Max/Boost)	180 - 1,5/2 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan rechts	2 x 92,7 x 200 mm - 3,6	210 mm - 2,4/3,7 (Max/Boost)	210 - 2,4/3,7 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) midden	2 x 92,7 x 200 mm - 3,6	2x (92,7x200 mm) - 2,4/3,6 (Max/Boost)	2x(92,7 x 200) - 2,4/3,6 (Max/Boost)
Timer	Ja	Ja	Ja
Aantal kookniveaus per zone	15	9	9
Booster	Ja	Ja	Ja
Bridge	Ja	Ja	Ja
Power management	Ja	Ja	Ja
Automatische pandetectie	Ja	Ja	Ja
Automatische uitschakeling	Ja	Ja	Ja
Wipe Guard	Ja	Ja	Ja
Restwarmte indicator	Ja	Ja	Ja
PRESTATIES			
Totaal elektrisch vermogen	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
Monofasige aansluiting	Ja	Ja	Ja
Frontale verluchting	2 mm	2 mm	2 mm
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	51 cm	52 cm	52 cm
Breedte zonder verpakking	77 cm	78 cm	78 cm
Hoogte zonder verpakking	5,2 cm	4,8 cm	4,8 cm
Gewicht zonder verpakking	16,5 kg	14,9 kg	11 kg
Easy Installation	Easy Fit	Easy Fit	Easy Fit
Afmetingen nis	75 x 49 cm	75 x 49 cm	75 x 49 cm

INDUCTIE KOOK- PLATEN



REFERENTIE	HII74700UF	HII64720SUF2T	HII64700SUFT
EAN Code	8690842446290	8690842549564	8690842549540
INFORMATIE			
Type kookplaat	Inductie	Inductie	Inductie
Breedte	70 cm	60 cm	60 cm
Spanning	220-240 V 1N~/ 380-415 V 2N~	220-240 1N~/ 380-415 2N~	220-240 1N~/ 380-415 2N~
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	-	-	-
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard
Kinderslot	-	-	-
Overkookbeveiliging	Ja	Ja	Ja
Oververhittingbeveiliging	Ja	Ja	Ja
DESIGN & BEDIENING			
Kleur kookplaat	Zwart	Zwart	Zwart
Connectiviteit	Verbonden met afzuigkap (infrarood sensor)	Verbonden met afzuigkap (infrarood sensor)	Verbonden met afzuigkap (infrarood sensor)
Kookplaat design	Glas	Glas	Glas
Digitale display	Ja	Ja	Ja
Schermsgrendeling	Ja	Ja	Ja
Kader	-	-	-
Afgeschuinde randen	-	-	-
Plaats bediening	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Type bediening	Direct Access slider	Direct Access slider	Direct Access slider
ZONES			
Configuratie kookplaat	4 inductiezones, 1 flex inductiezone	4 inductiezones, 2 flex inductiezones	4 inductiezones, 1 flex inductiezone
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan links	180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan rechts	145- 1,5/2,2 (Max/Boost)	180 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	145 mm - 1,5/2,2 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan links	180 - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	180 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan rechts	210 - 2,4/3,7 (Max/Boost)	180 mm - 2,2/3,1 (Max/Boost)	210 mm - 2,4/3,7 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) midden	-	-	-
Timer	Ja	Ja	Ja
Aantal kookniveaus per zone	9	9	9
Booster	Ja	Ja	Ja
Bridge	Ja	Ja	Ja
Power management	Ja	Ja	Ja
Automatische pandetectie	Ja	Ja	Ja
Automatische uitschakeling	Ja	Ja	Ja
Wipe Guard	Ja	Ja	Ja
Restwarmte indicator	Ja	Ja	Ja
PRESTATIES			
Totaal elektrisch vermogen	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
Monofasige aansluiting	Ja	Ja	Ja
Frontale verluchting	2 mm	-	-
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	52 cm	52 cm	52 cm
Breedte zonder verpakking	69 cm	59 cm	59 cm
Hoogte zonder verpakking	4,8 cm	4,8 cm	4,8 cm
Gewicht zonder verpakking	11,5 kg	11,7 kg	11,8 kg
Easy Installation	Easy Fit	Easy Fit	Easy Fit
Afmetingen nis	56 x 49 cm	56 x 49 cm	56 x 49 cm

INDUCTIE KOOK- PLATEN




REFERENTIE	HII64200SFMF	HII64200SMT	HII64400MT
EAN Code	8690842549496	8690842549502	8690842215575
INFORMATIE			
Type kookplaat	Inductie	Inductie	Inductie
Breedte	60 cm	60 cm	60 cm
Spanning	220-240 1N~/ 380-415 2N~	220-240 1N~/ 380-415 2N~	220-240 V 1N~/ 380-415 V 2N~
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	-	-	-
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard
Kinderslot	-	-	-
Overkookbeveiliging	Ja	Ja	Ja
Oververhittingbeveiliging	Ja	Ja	Ja
DESIGN & BEDIENING			
Kleur kookplaat	Zwart	Zwart	Zwart
Connectiviteit	-	-	-
Kookplaat design	Glas	Glas	Glas
Digitale display	Ja	Ja	Ja
Schermsgrendeling	Ja	Ja	Ja
Kader	-	-	-
Afgeschuinde randen	-	-	-
Plaats bediening	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Type bediening	Direct access	Direct access	Direct Access
ZONES			
Configuratie kookplaat	4 inductiezones, 2 flex inductiezones	4 inductiezones, 1 flex inductiezone	4 inductiezones
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan links	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	180 - 2/2,3 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) vooraan rechts	145 mm - 1,6/1,8 -(Max/Boost)	145 mm - 1,6/1,8 -(Max/Boost)	145 - 1,6/1,8 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan links	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	180 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	180 - 2/2,3 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) achteraan rechts	210 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	210 mm - 2/2,3 -(Max/Boost)	210 - 2/2,3 (Max/Boost)
Oppervlakte (mm) & vermogen (kW) midden	-	-	-
Timer	Ja	Ja	Ja
Aantal kookniveaus per zone	9	9	9
Booster	Ja	Ja	Ja
Bridge	Ja	-	-
Power management	-	-	-
Automatische pandetectie	Ja	Ja	-
Automatische uitschakeling	Ja	Ja	Ja
Wipe Guard	-	-	-
Restwarmte indicator	Ja	Ja	Ja
PRESTATIES			
Totaal elektrisch vermogen	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW
Monofasige aansluiting	Ja	Ja	Ja
Frontale verluchting	2 mm	2 mm	2 mm
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	52 cm	52 cm	51 cm
Breedte zonder verpakking	59 cm	59 cm	58 cm
Hoogte zonder verpakking	5,2 cm	5,2 cm	5,2 cm
Gewicht zonder verpakking	9,9 kg	9,9 kg	10,2 kg
Easy Installation	Easy Fit	Easy Fit	Easy Fit
Afmetingen nis	56 x 49 cm	56 x 49 cm	56 x 49 cm

DOMINO KOOK- PLATEN



REFERENTIE	HDMI32400DTX	HDCC32200X	HDCE32201X
EAN Code	8690769310339	8690842347573	8690842347610
INFORMATIE			
Type kookplaat	Inductie	Vitrokeramisch	Elektrisch
Breedte	30 cm	30 cm	30 cm
Spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50-60 Hz
Type stekker	-	Europees	Europees
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard
Elektronische ontsteking in de knoppen	-	-	-
Kinderslot	-	-	-
Overkookbeveiliging	Ja	-	-
Oververhittingbeveiliging	Ja	-	-
DESIGN & BEDIENING			
Kleur kookplaat	Zwart	Zwart	Inox
Kookplaat design	Glas	Glas	Inox
Digitale display	Ja	-	-
Schermvergrendeling	Ja	-	-
Kleur knoppen	Draaiknop	Inox	Inox
Kader	Ja	Ja	-
Afgeschuinde randen	-	-	-
Plaats bediening	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Type bediening	Direct Access	Draaiknop	Draaiknop
ZONES			
Configuratie kookplaat	2 inductiezones	2 vitrokeramische zones	2 elektrische zones
Oppervlakte & vermogen vooraan	160 mm - 1,4 kW	140 mm - 1,2 kW Radiant	145 mm - 1,5 kW Rapid
Oppervlakte & vermogen achteraan	200 mm - 2,3/3 kW (Max/Boost)	180mm - 1,7 kW Radiant	180 mm - 2 kW Rapid
Timer	Ja	-	-
Aantal kookniveaus per zone	9	-	6
Automatische pandetectie	Ja	-	-
Automatische uitschakeling	Ja	-	-
Aan/uit indicator	Ja	-	-
Power Select	-	-	-
Wipe Guard	-	-	-
Restwarmte indicator	-	-	-
Aan/uit licht	-	Ja	Ja
PRESTATIES			
Totaal elektrisch vermogen	3,6 kW	2,9 kW	3,5 kW
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	51 cm	51 cm	51 cm
Breedte zonder verpakking	29 cm	28,8 cm	28,8 cm
Hoogte zonder verpakking	6,7 cm	3,5 cm	5,2 cm
Gewicht zonder verpakking	5,9 kg	4,3 kg	5,4 kg
Afmetingen nis	26,8 x 49 cm	26,8 x 49 cm	26,8 x 49 cm

VITRO KOOK- PLATEN



REFERENTIE	HIC84401	HIC64403	HIC64400E
EAN Code	8690842206290	8690842206283	8690842206306
INFORMATIE			
Type kookplaat	Vitrokeramisch	Vitrokeramisch	Vitrokeramisch
Breedte	80 cm	60 cm	60 cm
Spanning	220-240 V 1N~/380-415 V 2N~	220-240 V 1N~/380-415 V 2N~	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50-60 Hz
Type stekker	-	-	-
Snoer meegeleverd	5X2,5mm² kabel zonder stekker	5X2,5mm² kabel zonder stekker	5X2,5mm² kabel zonder stekker
Kinderslot	-	-	-
Overkookbeveiliging	Ja	Ja	Ja
Oververhittingbeveiliging	Ja	Ja	Ja
DESIGN & BEDIENING			
Kleur kookplaat	Zwart	Zwart	Zwart
Connectiviteit	-	-	-
Kookplaat design	Glas	Glas	Glas
Digitale display	Ja	Ja	Ja
Schermvergrendeling	Ja	Ja	Ja
Kader	-	-	-
Afgeschuinde randen	-	-	-
Plaats bediening	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Type bediening	Sensortoetsen	Sensortoetsen	Sensortoetsen
PRESTATIES			
Configuratie kookplaat	4 vitrokeramische zones	4 vitrokeramische zones	4 vitrokeramische zones
Oppervlakte & vermogen vooraan links	210/120 mm - 2/0,6 kW Duo	120/210 mm - 0,75/2,2 kW Duo	180 mm - 1,8 kW Hi-light
Oppervlakte & vermogen vooraan rechts	180 mm - 1,8 kW Hi-light	160 mm - 1,5 kW Hi-light	140 mm - 1,2 kW Hi-light
Oppervlakte & vermogen achteraan links	140 mm - 1,2 kW Hi-light	140 mm - 1,2 kW Hi-light	140 mm - 1,2 kW Hi-light
Oppervlakte & vermogen achteraan rechts	170 x 265 mm - 1,5/2,4 kW extended	140/250 mm - 1,1/2 kW extended	180 mm - 1,8 kW Hi-light
Timer	Ja	Ja	Ja
Aantal kookniveaus per zone	9	9	9
Booster	-	-	-
Bridge	-	-	-
Geheugenfunctie	-	-	-
Power management	-	-	-
Automatische uitschakeling	Ja	Ja	Ja
Wipe Guard	-	-	-
Restwarmte indicator	Ja	Ja	Ja
Aan/uit licht	Ja	Ja	-
PRESTATIES			
Totaal elektrisch vermogen	7,4 kW	6,9 kW	6 kW
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	51 cm	51 cm	51 cm
Breedte zonder verpakking	77 cm	58 cm	58 cm
Hoogte zonder verpakking	4,6 cm	3,7 cm	3,7 cm
Gewicht zonder verpakking	10,5 kg	7,4 kg	7,7 kg
Afmetingen nis	75 x 49 cm	56 x 49 cm	56 x 49 cm

GAS KOOK- PLATEN



REFERENTIE	HILL75235S	HILW64120S	HIAW64225SX
EAN Code	8690842151255	8690842128547	8690842107740
INFORMATIE			
Type kookplaat	Gas	Gas	Gas
Breedte	75 cm	60 cm	60 cm
Spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees	Europees
Snoer meegeleverd	Standaard	Standaard	Standaard
Elektronische ontsteking in de knoppen	Ja	Ja	Ja
Kinderslot	Ja	-	-
DESIGN & BEDIENING			
Kleur kookplaat	Zwart	Zwart	Inox
Kookplaat design	Glas	Glas	Inox
Digitale display	-	-	-
Schermsgrendeling	-	-	-
Kleur knoppen	Zwart met chroom	Zwart	Inox
Kader	-	-	-
Afgeschuinde randen	-	-	-
Plaats bediening	Vooraan	Zijkant	Vooraan
Type bediening	Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop
ZONES			
Configuratie kookplaat	4 Gas + 1 Wok	3 Gas + 1 Wok	3 Gas + 1 Wok
Thermokoppel	-	-	Ja
High efficiency gasbrander	Ja	Ja	Ja
Vermogen vooraan links	-	3,3 kW	3,3 kW
Vermogen vooraan rechts	1,75 kW	1 kW	1 kW
Vermogen achteraan links	-	1,75 kW	1,75 kW
Vermogen achteraan rechts	2,9 kW	1,75 kW	1,75 kW
Vermogen midden	-	-	-
Wok adaptor	Gietijzer	Gietijzer	-
Vermogen links	5 kW	-	-
Oppervlakte & vermogen midden vooraan	1,0 kW	-	-
Oppervlakte & vermogen midden achteraan	1,75 kW	-	-
Type pottendragers	Gietijzer	Geëmailleerd	Gietijzer
Timer	-	-	-
Aantal kookniveaus per zone	-	-	-
PRESTATIES			
Totaal elektrisch vermogen	1 W	1 W	1 W
Totaal gas vermogen	12,4 kW	7,8 kW	7,8 kW
Type gas	NA	G20, 20 mbar (NG)	G20/G30
Druk gas	G2,350 13mbar (NG);G30,37 mbar;G20,13 mbar;G20,10 mbar;G30,30 mbar;G30,37 mbar (LPG);G30,30 mbar (LPG)	G30,30 mbar	G30,30 mbar;G20,13 mbar;G20,10 mbar;G30,30 mbar (LPG)
AFMETINGEN			
Diepte zonder verpakking	52,4 cm	52,4 cm	51 cm
Breedte zonder verpakking	75 cm	59 cm	58 cm
Hoogte zonder verpakking	4,6 cm	4,6 cm	4,6 cm
Gewicht zonder verpakking	19 kg	12 kg	11,5 kg
Afmetingen nis	56 x 49 cm	56 x 49 cm	56 x 49 cm

GAS KOOK- PLATEN



REFERENTIE	HIAL75325SX
EAN Code	8690842187032
INFORMATIE	
Type kookplaat	Gas
Breedte	75 cm
Spanning	220-240 V
Frequentie	50 Hz
Type stekker	Europees
Snoer meegeleverd	Standaard
Elektronische ontsteking in de knoppen	Ja
Kinderslot	-
DESIGN & BEDIENING	
Kleur kookplaat	Inox
Kookplaat design	Inox
Digitale display	-
Schermsgrendeling	-
Kleur knoppen	Inox
Kader	-
Afgeschuinde randen	-
Plaats bediening	Vooraan
Type bediening	Draaiknop
ZONES	
Configuratie kookplaat	4 Gas + 1 Wok
Thermokoppel	Ja
High efficiency gasbrander	-
Vermogen vooraan links	1,75 kW
Vermogen vooraan rechts	NA
Vermogen achteraan links	2,9 kW
Vermogen achteraan rechts	-
Vermogen midden	-
Wok adaptor	5 kW
Vermogen links	1,0 kW
Oppervlakte & vermogen midden vooraan	1,75 kW
Oppervlakte & vermogen midden achteraan	Gietijzer
Type pottendragers	-
Timer	9
Aantal kookniveaus per zone	-
PRESTATIES	
Totaal elektrisch vermogen	1 W
Totaal gas vermogen	12,4 kW
Type gas	G20, 20 mbar (NG)
Druk gas	No;G30,30 mbar;G20,13 mbar
AFMETINGEN	
Diepte zonder verpakking	51 cm
Breedte zonder verpakking	75 cm
Hoogte zonder verpakking	4,6 cm
Gewicht zonder verpakking	15,2 kg
Afmetingen nis	56 x 49 cm

AFZUIG- KAPPEN



REFERENTIE	BHC198841BBHS	BHCA96641BBBHS	BHCA66641BBBHS	BHCB96641BBBHS
Type	Eiland	Wallmounted	Wallmounted	Wallmounted
Breedte	90 cm	90 cm	60 cm	90 cm
Kleur	Inox	Zwart	Zwart	Zwart
EIGENSCHAPPEN				
Type bediening	Elektronisch - Touch	Touch control	Touch control	Touch control
Aantal snelheden	4	4	4	4
Aantal motoren	1	1	1	1
Capaciteit (m3/u) (IN/EN 61591 standaard)	max 400 m3/u - booster 830 m3/u	max 441 m3/u - booster 712 m3/u	max 445 m3/u - booster 720 m3/u	max 430 m3/u - max 710 m3/u
I	190	220	220	204
II
III	400	441	445	425
IV	830	712	720	710
Boost	Ja	Ja	Ja	Ja
Maximum geluidsniveau (sound power) gebaseerd op dB re 1pW ² (DIN/EN 60704-3 standaard)	44-60 dBA	43-58 dBA	44-60 dBA	44-60 dBA
I	44	44	44	43
II
III	60	60	60	60
IV	74	70	70	71
Boost	74 dBA	70 dBA	70 dBA	72 dBA
Maximum geluidsniveau (geluidsdruk) gebaseerd op dBA 3(DIN/EN 60704-2-13 standaard)	60			
Verlichting	4 x 3 W LED	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED
Glazen klep	-			
TOEBEHOREN				
Vetfilter	3 x Metaal	2 x Metaal	2 x Metaal	2 x Metaal
PRESTATIES EN AANSLUITINGEN				
Energieklasse	A+	A	A	A
FDE - Motor efficiëntie klasse	A			
LE - Licht efficiëntie klasse	A			
GFE - filter efficiëntie klasse	D	C	C	B
Totaal vermogen	200 W			
Spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stroomsterkte	10,00 A			
AFMETINGEN				
Hoogte	102,5 cm	113,8 cm	113,8 cm	102,5 cm
Breedte	59,8 cm	89,5 cm	59,5 cm	89,8 cm
Diepte	50,5 cm	41,9 cm	41,9 cm	50,55 cm
Netto gewicht	27,2 kg	17,2 kg	13,2 kg	17,3 kg

AFZUIG- KAPPEN



REFERENTIE	BHCB66641BBBHS	BHCB91622BXH	BHCB61622BXH	CTB9250X
Type	Wallmounted	Wallmounted	Wallmounted	Telescopisch
Breedte	60 cm	90 cm	60 cm	90 cm
Kleur	Zwart	Inox	Inox	Inox
EIGENSCHAPPEN				
Type bediening	Touch control	Druktoetsen	Druktoetsen	Schuifknop
Aantal snelheden	4	3	3	3
Aantal motoren	1	1	1	1
Capaciteit (m2/u) (IN/EN 61591 standaard)	max 425 m3/u - max 710 m3/u	max 613 m3/u	max 613 m3/u	
I	204	253	253	220
II	...			320
III	425	613	613	420
IV	710			-
Boost	Ja	-	-	-
Maximum geluidsniveau (sound power) gebaseerd op dB re 1pW ² (DIN/EN 60704-3 standaard)	43-60 dBA	47-68 dBA	48-69 dBA	
I	43	47	48	57
II	...			63
III	60	68	69	69
IV	71			-
Boost	71 dBA			-
Maximum geluidsniveau (geluidsdruk) gebaseerd op dBA 3(DIN/EN 60704-2-13 standaard)		68	69	67
Verlichting	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED	2 x 4 W LED
Glazen klep				-
TOEBEHOREN				
Vetfilter	2 x Metaal	2 x Metaal	2 x Metaal	2 x aluminium cassette
PRESTATIES EN AANSLUITINGEN				
Energieklasse	A	B	B	D
FDE - Motor efficiëntie klasse		B	B	E
LE - Licht efficiëntie klasse		A	A	D
GFE - Vetfilter efficiëntie klasse	B	C	C	C
Totaal vermogen		240 W	240 W	196 W
Spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stroomsterkte				10 A
AFMETINGEN				
Hoogte	102,5 cm	102,5 cm	102,5 cm	18 cm
Breedte	89,8 cm	89,8 cm	59,8 cm	89,8 cm
Diepte	50,55 cm	50,5 cm	50,5 cm	28-45,2 cm
Netto gewicht	17,3 kg	22,70 kg	14 kg	9,3 kg

AFZUIG- KAPPEN



REFERENTIE	CTB6250X	CTB6250BB	HNU71311S	HNU61425B
Type	Telescopisch	Telescopisch	Zuiggroep	Zuiggroep
Breedte	60 cm	60 cm	79 cm	60 cm afzuigkap
Kleur	Inox	Zwart	Silver	Zwart
EIGENSCHAPPEN				
Type bediening	Schuifknop	Schuifknop	Schuifknop	Druktoetsen
Aantal snelheden	3	3	3	3
Aantal motoren	1	1	1	1
Capaciteit (m2/u) (IN/EN 61591 standaard)		max 420 m3/u		max 415 m3/u
I	220	220	232	615
II	320		276	275
III	420	420	415	415
IV	-		-	
Boost	-		-	
Maximum geluidsniveau (sound power) gebaseerd op dB re 1pW ² (DIN/EN 60704-3 standaard)		57-69 dBA		52-67 dBA
I	57	57	52	52
II	63		TBC	57
III	69	69	62	67
IV	-		-	
Boost	-		-	
Maximum geluidsniveau (geluidsdruk) gebaseerd op dBA 3(DIN/EN 60704-2-13 standaard)	67	67	62	67
Verlichting	2 x 4 W LED	2 x 4 W LED	2 x 3 W LED	1 x 4 W LED
Glazen klep	-		-	
TOEBEHOREN				
Vetfilter	2 x aluminium cassette	2 x Metaal	1 x aluminium cassette	1 x Metaal
PRESTATIES EN AANSLUITINGEN				
Energieklasse	E	D	D	C
FDE - Motor efficiëntie klasse	E	E	E	E
LE - Licht efficiëntie klasse	D	D	C	A
GFE - Vetfilter efficiëntie klasse	C	C	C	D
Totaal vermogen	196 W		236 W	
Spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stroomsterkte	10 A		10 A	
AFMETINGEN				
Hoogte	18 cm	19,8 cm	30,25 cm	20 cm
Breedte	59,8 cm	59,8 cm	79,1 cm	52,2 cm
Diepte	28-45,2 cm	30 cm	31 cm	28,4 cm
Netto gewicht	5,7 kg	5,9 kg	5,85 kg	6,3 kg

AFZUIG- KAPPEN



REFERENTIE	HNU51311S	HNS91210X
Type	Zuiggroep	Onderbouw
Breedte	53 cm	90
Kleur	Silver	Inox
EIGENSCHAPPEN		
Type bediening	Schuifknop	Schuifknop
Aantal snelheden	3	3
Aantal motoren	1	1
Capaciteit (m2/u) (IN/EN 61591 standaard)		
I	206	115
II	276	146
III	381	272
IV	-	-
Boost	-	-
Maximum geluidsniveau (sound power) gebaseerd op dB re 1pW ² (DIN/EN 60704-3 standaard)		
I	49	49
II	52	52
III	62	60
IV	-	-
Boost	-	-
Maximum geluidsniveau (geluidsdruk) gebaseerd op dBA 3(DIN/EN 60704-2-13 standaard)	62	69
Verlichting	1 x 3 W LED	1 x 2 W LED
Glazen klep	-	-
TOEBEHOREN		
Vetfilter	1 x aluminium cassette	3 x aluminium cassette
PRESTATIES EN AANSLUITINGEN		
Energieklasse	D	E
FDE - Motor efficiëntie klasse	E	F
LE - Licht efficiëntie klasse	C	G
GFE - Vetfilter efficiëntie klasse	C	B
Totaal vermogen	236 W	122 W
Spanning	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Stroomsterkte	10 A	10 A
AFMETINGEN		
Hoogte	20,9 cm	13,2 cm
Breedte	53,1 cm	89,9 cm
Diepte	35,3 cm	51 cm
Netto gewicht	5,85 kg	13,2 kg

VAAT- WASSERS



REFERENTIE

REFERENTIE	BDIT38531DC	BDIN38560C	BDIN38650C	BDIN38651C
EAN Code	8690842525643	8690842609008	8690842471001	8690842573712
INFORMATIE				
Afmeting product	60 cm XL	60 cm	60 cm	60 cm
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
PRESTATIES				
Capaciteit (standaardcouverts)	16	15	16	16
Energieklasse	C	A	B	B
Waterverbruik per cyclus	9,5 L	9,9 L	9,5 L	9,5 L
Geluidsniveau	42 dB(A)	42 dB(A)	43 dB(A)	43 dB(A)
Geluidsklasse	B	B	B	B
Energieverbruik per cyclus	0,768 kWh	0,551 kWh	0,664 kWh	0,664 kWh
Energieverbruik per 100 cycli	77 kWh	55 kWh	66 kWh	66 kWh
EIGENSCHAPPEN				
Materiaal kuip	Inox	RVS	Inox	RVS
Type motor	ProSmart™ Inverter Motor	BLDC	ProSmart™ Inverter Motor	BLDC
Overloop- en lekbeveiliging	WaterSafe+™	Overflow Safety + Aquastop	WaterSafe+™	Overflow Safety + Aquastop
Automatische deuropening Selfdry™	Ja	Ja	Ja	Ja
AutoDose™	-	Nee	-	Nee
Sproeiarm systeem	CornerIntense™	Standaard	CornerIntense™	Standaard
DeepWash	Ja	CornerWash	Ja	CornerWash
Binnenverlichting	-	-	Ja	-
Waterverzachter	Ja	Ja	Ja	Ja
Ondersteund gewicht deur	3-9 kg	3 - 9 kg	3-9 kg	3 - 9 kg
SlideFit	Ja	One Axis Hinge	-	One Axis Hinge
Regelbare achtervoetjes	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator spoelmiddel	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator zout	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Type bediening	Direct Access	Touch knob	Direct Access	Touch knob
PANEEL & TOEBEHOREN				
Besteklade	Standaard Fullsize	Standaard Fullsize	Standaard Fullsize	Standaard Fullsize
Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestekmand	Ja	Slim Size Sliding Symphony PH	-	Nee
Aantal sproeiarmen	3	3	3	3
PROGRAMMA'S				
Duur referentieprogramma	236 min.	275 min	228 min.	240 min
Aantal programma's	8	8	8	8
Temperaturen	35-40-50-65-70°C	35-40-50-65-70	35-40-50-65-70°C	35-40-50-65-70
Programma 1	Auto	Auto	Auto	Auto
Programma 2	AquaFlex	AquaFlex	AquaFlex	AquaFlex
Programma 3	Intensief 70°C	Intensief 70°C	Intensief 70°C	Intensief 70°C
Programma 4	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programma 5	Delicaat 40°C	Delicaat 40°C	Delicaat 40°C	Delicaat 40°C
Programma 6	Quick&Shine	Quick&Shine	Quick&Shine	Quick&Shine
Programma 7	Mini 30'	Mini 30°C	Mini 30'	Mini 30°C
Programma 8	Voorwas	Prewash	Voorwas	Prewash
FUNCTIES				
Optie 1	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense
Optie 2	SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss
Optie 3	DeepWash	TrayWash	DeepWash	TrayWash
Optie 4	Fast	-	Fast+	-
Optie halve lading	-	-	-	-
Optie gebruik tablet	-	Ja	-	Ja
Optie express	Ja	Ja	Ja	Ja
Uitgestelde start	30 min - 24 u	30 min - 24 u	30 min - 24 u	30 min - 24 u
Lichtindicatie op vloer tijdens programma	Ja	Nee	Ja	Nee
TECHNISCHE GEGEVENS				
Elektrische spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees	Europees	Europees
Totaal vermogen	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W
AFMETINGEN				
Hoogte van de nis	86-91 cm	82-92 cm	82-92 cm	82-92 cm
Diepte met open deur	119 cm	115 cm	115 cm	115 cm
Diepte zonder verpakking	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Breedte zonder verpakking	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm
Hoogte zonder verpakking	86,1 cm	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm
Hoogte frontpaneel	80 cm	660 - 717 mm	72 cm	660 - 717 mm
Gewicht zonder verpakking	40 kg	39,5 kg	41,6 kg	40,1 kg

VAAT- WASSERS



REFERENTIE

REFERENTIE	BDIN38647C	BDIN38645D	BDIN38641Q	BDIN38640Q2
EAN Code	8690842479687	8690842466847	8690842565144	8690842595097
INFORMATIE				
Afmeting product	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
PRESTATIES				
Capaciteit (standaardcouverts)	16	16	16	16
Energieklasse	C	C	C	C
Waterverbruik per cyclus	6,9 L	9,5 L	9,5 L	9,5 L
Geluidsniveau	44 dB(A)	42 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Geluidsklasse	B	B	C	B
Energieverbruik per cyclus	0,768 kWh	0,768 kWh	0,768 kWh	0,768 kWh
Energieverbruik per 100 cycli	77 kWh	77 kWh	77 kWh	77 kWh
EIGENSCHAPPEN				
Materiaal kuip	RVS	Inox	Inox	RVS
Type motor	BLDC	ProSmart™ Inverter Motor	ProSmart™ Inverter Motor	BLDC
Overloop- en lekbeveiliging	Overflow Safety + Aquastop	WaterSafe+™	WaterSafe+™	Overflow Safety + Aquastop
Automatische deuropening Selfdry™	Ja	Ja	Ja	Ja
AutoDose™	Nee	-	-	Nee
Sproeiarm systeem	Standaard	CornerIntense™	AqualIntense*	AqualIntense
DeepWash	CornerWash	Ja	-	Robust PH
Binnenverlichting	Bovenaan	Ja	-	-
Waterverzachter	Ja	Ja	Ja	Ja
Ondersteund gewicht deur	3 - 9 kg	3-9 kg	3-9 kg	3 - 9 kg
SlideFit	Sliding Door+	Ja	-	One Axis Hinge
Regelbare achtervoetjes	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator spoelmiddel	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator zout	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Type bediening	Touch knob	Direct Access	Direct access	Touch knob
PANEEL & TOEBEHOREN				
Besteklade	Standaard Fullsize	Standaard Fullsize	Standaard Fullsize	Standaard Fullsize
Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestekmand	Nee	-	-	Nee
Aantal sproeiarmen	3	3	3	3
PROGRAMMA'S				
Duur referentieprogramma	239 min	236 min.	236	236 min
Aantal programma's	8	8	8	8
Temperaturen	35-40-50-65-70	35-40-50-65-70°C	35-40-50-65-70°C	35-40-50-65-70
Programma 1	Auto	Auto	Auto	Auto
Programma 2	AquaFlex	AquaFlex	Intensief 70°C	AquaFlex
Programma 3	Intensief 70°C	Intensief 70°C	Eco 50°C	Intensief 70°C
Programma 4	Eco 50°C	Eco 50°C	Delicaat 40°C	Eco 50°C
Programma 5	Delicaat 40°C	Delicaat 40°C	Quick&Shine	Delicaat 40°C
Programma 6	Quick&Shine	Quick&Shine	Mini 30°C	Quick&Shine
Programma 7	Mini 30°C	Mini 30'	MixWash+	Mini 30°C
Programma 8	Prewash	Voorwas	AquaFlex	Prewash
FUNCTIES				
Optie 1	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense
Optie 2	SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss	SteamGloss
Optie 3	TrayWash	DeepWash	ExtraDry	AqualIntense
Optie 4	-	Fast+	AqualIntense	-
Optie halve lading	-	-	Zone Wash	-
Optie gebruik tablet	Ja	-	-	Ja
Optie express	Ja	Ja	Ja	Ja
Uitgestelde start	30 min - 24 u	30 min - 24 u	30 min - 24 u	30 min - 24 u
Lichtindicatie op vloer tijdens programma	Nee	Ja	Ja	Nee
TECHNISCHE GEGEVENS				
Elektrische spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees	Europees	Europees
Totaal vermogen	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100	1800-2100 W
AFMETINGEN				
Hoogte van de nis	82-87 cm	82-92 cm	82-87 cm	82-87 cm
Diepte met open deur	115 cm	115 cm	115,00 cm	115 cm
Diepte zonder verpakking	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Breedte zonder verpakking	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm
Hoogte zonder verpakking	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm
Hoogte frontpaneel	740 - 800 mm	76 cm	-	660 - 717 mm
Gewicht zonder verpakking	40,2 kg	39,7 kg	37.800 kg	37,8 kg

VAAT- WASSERS



REFERENTIE	BDIN16430	BDIN14320	BDSN36640XC2	BDIS38040Q
EAN Code	8690842581557	8690842433184	8690842595158	8690842469435
INFORMATIE				
Afmeting product	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Semi-Inbouw	Inbouw
PRESTATIES				
Capaciteit (standaardcouverts)	14	13	16	10
Energieklasse	D	E	C	C
Waterverbruik per cyclus	9,9 L	12,9 L	9,5 L	8,9 L
Geluidsniveau	45 dB(A)	49 dB(A)	42 dB(A)	45 dB(A)
Geluidsklasse	C	C	B	C
Energieverbruik per cyclus	0.849 kWh	0.937 kWh	0.768 kWh	0.593 kWh
Energieverbruik per 100 cycli	85 kWh	94 kWh	77 kWh	59 kWh
EIGENSCHAPPEN				
Materiaal kuip	RVS	Inox	RVS	RVS
Type motor	Standaard	Standaard	BLDC	BLDC
Overloop- en lekbeveiliging	WaterSafe+™	WaterSafe™	Overflow Safety + Aquastop	Overflow Safety + Aquastop
Automatische deuropening Selfdry™	Ja	-	-	Ja
AutoDose™	-	-	Nee	Nee
Sproeiarm systeem	Standaard	Standaard	Standaard	AquaIntense
DeepWash	-	-	CornerWash	Robust PH
Binnenverlichting	-	-	-	Bovenaan
Waterverzachter	Ja	Ja	Ja	Ja
Ondersteund gewicht deur	3-9 kg	3-6 kg	3-8 kg	4,5-8 kg
SlideFit	Self Adjusting	-	One Axis Hinge	One Axis Hinge
Regelbare achtervoetjes	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator spoelmiddel	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische indicator zout	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Type bediening	Direct access	Direct Access	Touch knob	Touch knob
PANEEL & TOEBEHOREN				
Besteklade	-	-	Standaard Fullsize	Standaard
Bovenste rek in de hoogte verstelbaar (geladen)	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestekmand	Ja	Ja	Sliding Symphony PH	Nee
Aantal sproeiarmen	3	2	3	3
PROGRAMMA'S				
Duur referentieprogramma	240	205 min.	236 min	220 min
Aantal programma's	6	4	6	8
Temperaturen	35-40-50-65-70°C	35-50-65-70°C	35-40-50-65-70	35-40-45-50-65-70
Programma 1	Auto	Intensief 70°C	Auto	Auto
Programma 2	Intensief 70°C	Eco 50°C	Intensief 70°C	AquaFlex
Programma 3	Eco 50°C	Quick&Shine	Eco 50°C	Intensief 70°C
Programma 4	Delicaat 40°C	Mini 30'	Delicaat 40°C	Eco 50°C
Programma 5	Quick&Shine	-	Quick&Shine	Delicaat 40°C
Programma 6	Mini 30°C	-	Mini 30°C	Quick&Shine
Programma 7	-	-	Nee	Mini 30°C
Programma 8	-	-	Nee	Prewash
FUNCTIES				
Optie 1	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense	Hygiene Intense
Optie 2	-	Halve lading	SteamGloss	AquaIntense
Optie 3	-	-	TrayWash	-
Optie 4	-	-	-	-
Optie halve lading	-	Ja	Ja	-
Optie gebruik tablet	-	3-6-9 u	Nee	Ja
Optie express	-	-	Ja	Ja
Uitgestelde start	-	-	30 min - 24 u	30 min - 24 u
Lichtindicatie op vloer tijdens programma	Ja	-	Nee	Nee
TECHNISCHE GEGEVENS				
Elektrische spanning	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Type stekker	Europees	Europees	Europees	Europees
Totaal vermogen	1800-2100	1800-2100 W	1800-2100 W	1800-2100 W
AFMETINGEN				
Hoogte van de nis	82-87 cm	82-87 cm	82-92 cm	82-87 cm
Diepte met open deur	115,00 cm	115 cm	115 cm	115 cm
Diepte zonder verpakking	55,0 cm	55 cm	57 cm	55 cm
Breedte zonder verpakking	59,8 cm	59,8 cm	59,8 cm	44,8 cm
Hoogte zonder verpakking	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm	81,8 cm
Hoogte frontpaneel	-	72 cm	-	660 - 717 mm
Gewicht zonder verpakking	39,500 kg	34,8 kg	40,7 kg	32,1 kg

KOELING



REFERENTIE	BCNE400E50SHN	BCNA306E4SN	BCNA275E5ZSN	BCNA275E4FN
EAN Code	8690842418860	5944008923266	8690842621444	5944008923563
INFORMATIE				
Soort product	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie
Positie vriezer	Onderaan	Onderaan	Onderaan	Onderaan
Elektronisch display	Ja	Ja	Ja	Ja
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Deuropenging	Sleepdeursysteem	Sleepdeursysteem	Sleepdeursysteem	Deur-op-deursysteem
Type bediening	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Koelsysteem	No Frost	NeoFrost™ Dual Cooling	NeoFrost™ Dual Cooling	NeoFrost™ Dual Cooling
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Spanning	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Lengte snoer	2,15 m	2,1 m	1,50 m	1,5 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN				
Open deur alarm	Ja	Ja	Ja	Ja
Vakantie modus	Ja	Ja	Ja	Ja
Snelkoelfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja
Snelvriesfunctie	-	Ja	Ja	Ja
Type verlichting	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Type display	7 segment touch	7 segment LED	7 segment LED	7 segment LED
Materiaal leggers	Glas	Glas	-	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS				
Energieklasse	D	E	D	E
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	0°C	-5°C	-5°C	10°C
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a
Aantal sterren	-	4	4	4
Dynamische koeling	-	-	-	-
Totaal volume netto	370 L	284 L	254 L	254 L
Netto inhoud koeler	280 L	196 L	161 L	185 L
Netto inhoud vriesvak	90 L	69 L	69 L	69 L
Energieverbruik jaarlijks	192,3 kWh/jaar	262 kWh/jaar	188,00 kWh/jaar	224 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	5,2 kg	3,5 kg	0,0 kg	3,5 kg
Geluidsniveau	35 dB(A)	37 dB(A)	32 dB(A)	38 dB(A)
Geluidsklasse	B	C	B	C
Autonomie	11 uur	13 uur	13 uur	13 uur
VRIEZER				
Aantal vriesvakken	-	-	-	-
Aantal vriesladen	3	3	3	3
KOELER				
Compartiment 0/3°C	Ja	Ja	Ja	Ja
HarvestFresh	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal groentenladen	1	1	1	1
Aantal deurvakken	2	4	3	3
Totaal aantal leggers	4, waarvan 2 verstelbaar	5, waarvan 3 verstelbaar	4	4, waarvan 2 verstelbaar
Wijnrek	Ja	Ja	Ja	Ja
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	55 cm	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Breedte zonder verpakking	69 cm	54 cm	54,0 cm	54 cm
Hoogte zonder verpakking	194 cm	193,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
Gewicht zonder verpakking	88kg	63 kg	61 kg	61 kg

KOELING



REFERENTIE	BCHA275K4SN	BCSA285E4SN	BSSA315E4FN	BSSA315E4SFN
EAN Code	8690842380495	8690842379215	8690842605918	8690842605901
INFORMATIE				
Soort product	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie	Koelkast	Koelkast
Positie vriezer	Onderaan	Onderaan	Geen vriezer	Geen vriezer
Elektronisch display	-	Ja	Ja	Ja
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Deurophanging	Sleepdeursysteem	Sleepdeursysteem	Deur-op-deursysteem	Sleepdeursysteem
Type bediening	Mechanisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Koelsysteem	Semi No Frost	Statisch	Statisch	Statisch
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Spanning	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Lengte snoer	1,5 m	2,15 m	1,93 m	1,93 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN				
Open deur alarm	Ja	Ja	Ja	Ja
Vakantie modus	-	-	Ja	Ja
Snelkoelfunctie	-	-	Ja	Ja
Snelvriesfunctie	-	Ja	-	Nee
Type verlichting	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deur	Ja	Ja	-	Ja
DESIGN				
Type display	-	LED display	Elektronisch	Elektronisch
Materiaal leggers	Glas	Glas	Glas	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS				
Energieklasse	E	E	E	E
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	10°C	10°C	5°C	5°C
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a
Aantal sterren	4	4	-	-
Dynamische koeling	-	-	-	-
Totaal volume netto	262 L	271 L	309 L	309 L
Netto inhoud koeler	193 L	193 L	309 L	309 L
Netto inhoud vriesvak	69 L	78 L	-	-
Energieverbruik jaarlijks	224 kWh/jaar	225 kWh/jaar	114 kWh/jaar	114 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	3,5 kg	4 kg	-	-
Geluidsniveau	38 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)
Geluidsklasse	C	B	C	C
Autonomie	13 uur	20 uur	-	-
VRIEZER				
Aantal vriesvakken	-	-	-	-
Aantal vriesladen	3	3	-	-
KOELER				
Compartment 0/3°C	-	19 L	-	-
HarvestFresh	Ja	-	-	-
Aantal groentenladen	1	-	2	2
Aantal deurvakken	3	4	4	4
Totaal aantal leggers	4, waarvan 3 verstelbaar	4, waarvan 2 verstelbaar	6, waarvan 5 verstelbaar	6, waarvan 5 verstelbaar
Wijnrek	Ja	Ja	-	-
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Breedte zonder verpakking	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Hoogte zonder verpakking	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
Gewicht zonder verpakking	57,5 kg	56 kg	55 kg	55 kg

KOELING



REFERENTIE	BSSA315K4SN	BDSA250K4SN	BSSA210K4SN	BLSA210M4SN
EAN Code	8690842605925	8690842620461	8690842487002	8690842619793
INFORMATIE				
Soort product	Koelkast	Koel-vriescombinatie	Koelkast met vriesvak	Koelkast
Positie vriezer	Geen vriezer	Bovenaan	Geïntegreerd	Geen vriezer
Elektronisch display	-	-	-	-
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Deurophanging	Sleepdeursysteem	Sleepdeursysteem	Sleepdeursysteem	Sleepdeursysteem
Type bediening	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Koelsysteem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Spanning	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Lengte snoer	2,5 m	2 m	2,1 m	2,15 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN				
Open deur alarm	-	-	-	-
Vakantie modus	-	-	-	-
Snelkoelfunctie	-	-	-	-
Snelvriesfunctie	-	-	-	-
Type verlichting	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deur	-	-	Ja	Ja
DESIGN				
Type display	-	-	-	-
Materiaal leggers	Glas	Glas	Glas	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS				
Energieklasse	E	E	E	E
Klimaatklasse	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	5°C	5°C	5°C	5°C
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a
Aantal sterren	-	4	4	-
Dynamische koeling	-	-	-	-
Totaal volume netto	309 L	220 L	175 L	198 L
Netto inhoud koeler	309 L	176 L	156 L	198 L
Netto inhoud vriesvak	-	44 L	19 L	-
Energieverbruik jaarlijks	114 kWh/jaar	176 kWh/jaar	166 kWh/jaar	100 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	-	3 kg	2 kg	0 kg
Geluidsniveau	36 dB(A)	37 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Geluidsklasse	C	C	B	B
Autonomie	-	18 uur	16 uur	-
VRIEZER				
Aantal vriesvakken	-	1	1	-
Aantal vriesladen	-	-	0	-
KOELER				
Compartment 0/3°C	-	-	-	-
HarvestFresh	-	-	-	-
Aantal groentenladen	2	1	1	1
Aantal deurvakken	4	3	3	3
Totaal aantal leggers	6, waarvan 4 verstelbaar	3, waarvan 2 verstelbaar	4, waarvan 3 verstelbaar	4, waarvan 3 verstelbaar
Wijnrek	-	-	-	-
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Breedte zonder verpakking	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Hoogte zonder verpakking	177,5 cm	144,8 cm	121,5 cm	121,5 cm
Gewicht zonder verpakking	55 kg	43,5 kg	38,5 kg	38,5 kg

KOELING



REFERENTIE	B1754FN	B1754N	B1904FN	B1904N
EAN Code	8690842379918	8690842381171	8690842603570	8690842603587
INFORMATIE				
Soort product	Koelkast met vriesvak	Koelkast met vriesvak	Koelkast	Koelkast
Positie vriezer	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geen vriezer	Geen vriezer
Elektronisch display	-	-	Nee	-
Type installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Deurophanging	Deur-op-deur systeem	Sleepdeursysteem	Deur-op-deursysteem	Sleepdeursysteem
Type bediening	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Koelsysteem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Spanning	230 V	230 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Lengte snoer	2,15 m	1,93 m	2,15 m	2,15 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN				
Open deur alarm	-	-	-	-
Vakantie modus	-	-	-	-
Snelkoelfunctie	-	-	-	-
Snelvriesfunctie	-	-	-	-
Type verlichting	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja
DESIGN				
Type display	-	-	-	-
Materiaal leggers	Glas	Glas	Glas	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS				
Energieklasse	E	E	E	E
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	10°C	10°C	5°C	5°C
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a
Aantal sterren	4	4	-	NA
Dynamische koeling	-	-	-	-
Totaal volume netto	110 L	110 L	126 L	126 L
Netto inhoud koeler	97 L	97 L	126 L	126 L
Netto inhoud vriesvak	13 L	13 L	-	-
Energieverbruik jaarlijks	141 kWh/jaar	141 kWh/jaar	94 kWh/jaar	94 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	2 kg	2 kg	0 kg	0 kg
Geluidsniveau	35 dB(A)	35 dB(A)	29 dB(A)	29 dB(A)
Geluidsklasse	B	B	A	A
Autonomie	9 uur	9 uur	-	-
VRIEZER				
Aantal vriesvakken	1	1	-	-
Aantal vriesladen	-	-	-	-
KOELER				
Compartiment 0/3°C	-	-	-	-
HarvestFresh	-	-	-	-
Aantal groentenladen	1	1	1	1
Aantal deurvakken	3	3	3	3
Totaal aantal leggers	2, waarvan 1 verstelbaar	2, waarvan 1 verstelbaar	3, waarvan 2 verstelbaar	3, waarvan 2 verstelbaar
Wijnrek	-	-	-	-
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm	54,5 cm
Breedte zonder verpakking	54,5 cm	54,5 cm	54 cm	54 cm
Hoogte zonder verpakking	86,6 cm	86,6 cm	86,6 cm	86,6 cm
Gewicht zonder verpakking	29 kg	29 kg	27 kg	27 kg

KOELING



REFERENTIE	BU1104N	BU1154N
EAN Code	8690842575495	8690842573484
INFORMATIE		
Soort product	Onderbouw koelkast	Onderbouw koelkast met vriesvak
Positie vriezer	Geen vriezer	Geïntegreerd
Elektronisch display	-	-
Type installatie	Inbouw	Inbouw
Deurophanging	Deur-op-deursysteem	Deur-op-deur systeem
Type bediening	Mechanisch	Mechanisch
Koelsysteem	Statisch	Statisch
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Spanning	220 - 240 V	220 - 240 V
Lengte snoer	2,15 m	2,15 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN		
Open deur alarm	-	-
Vakantie modus	-	-
Snelkoelfunctie	-	-
Snelvriesfunctie	-	-
Type verlichting	LED	LED
Omkeerbare deur	Ja	Ja
DESIGN		
Type display	-	-
Materiaal leggers	Glas	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS		
Energieklasse	E	E
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	5°C	5°C
Koelgas	R600a	R600a
Aantal sterren	-	-
Dynamische koeling	-	-
Totaal volume netto	128 L	107 L
Netto inhoud koeler	128 L	92 L
Netto inhoud vriesvak	-	15 L
Energieverbruik jaarlijks	92 kWh/jaar	145 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	0 kg	-
Geluidsniveau	35 dB(A)	37 dB(A)
Geluidsklasse	B	C
Autonomie	-	19 uur
VRIEZER		
Aantal vriesvakken	-	1
Aantal vriesladen	-	0
KOELER		
Compartiment 0/3°C	-	-
HarvestFresh	-	-
Aantal groentenladen	0	-
Aantal deurvakken	2	2
Totaal aantal leggers	2, waarvan 2 verstelbaar	2
Wijnrek	-	-
AFMETINGEN		
Diepte zonder verpakking	54,5 cm	54,5 cm
Breedte zonder verpakking	59,5 cm	59,5 cm
Hoogte zonder verpakking	81,8 cm	81,8 cm
Gewicht zonder verpakking	30 kg	31,5 kg

VRIEZEN



REFERENTIE	BU1204N	BFNA247E40SN
EAN Code	8690842602962	8690842605895
INFORMATIE		
Soort product	Onderbouw vriezer	Vriezer
Positie vriezer	NA	Ja
Elektronisch display	Ja	Ja
Type installatie	Inbouw	Inbouw
Deurophanging	Deur-op-deursysteem	Sleepdeursysteem
Type bediening	Elektronisch	Elektronisch
Koelsysteem	Statisch	No Frost
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Spanning	220 - 240 V	220 - 240 V
Lengte snoer	1,93 m	2,5 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN		
Open deur alarm	-	Ja
Vakantie modus	-	-
Snelkoelfunctie	-	-
Snelvriesfunctie	Ja	Ja
Type verlichting	-	-
Omkeerbare deur	Ja	Ja
DESIGN		
Type display	-	Elektronisch
Materiaal leggers	Glas	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS		
Energieklasse	E	E
Klimaatklasse	SN-T	SN-ST
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	-15 °C	-15 °C
Koelgas	R600a	R600a
Aantal sterren	4	4
Dynamische koeling	-	-
Totaal volume netto	87 L	220 L
Netto inhoud koeler	-	-
Netto inhoud vriesvak	87 L	220 L
Energieverbruik jaarlijks	183 kWh/jaar	236 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	6 kg	10 kg
Geluidsniveau	36 dB(A)	39 dB(A)
Geluidsklasse	C	C
Autonomie	19 uur	13 uur
VRIEZER		
Aantal vriesvakken	1	2
Aantal vriesladen	0	6
KOELER		
Compartiment 0/3°C	-	-
HarvestFresh	-	-
Aantal groentenladen	-	-
Aantal deurvakken	-	-
Totaal aantal leggers	-	-
Wijnrek	-	-
AFMETINGEN		
Diepte zonder verpakking	54,5 cm	54,5 cm
Breedte zonder verpakking	59,5 cm	54 cm
Hoogte zonder verpakking	81,8 cm	177,5 cm
Gewicht zonder verpakking	34 kg	63 kg

KOELING



REFERENTIE	GN1426240ZDXBRN	GN1416240JXN	B7RGNE665ZDS	GNE60542DXPN
EAN Code	8690842641787	8690842610837	8690842592140	8690842601873
INFORMATIE				
Soort product	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie	French Door koelkast
Positie vriezer	Onderaan	Onderaan	Zijkant	Onderaan
Elektronisch display	Ja	Ja	Ja	Ja
Type installatie	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand
Type bediening	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Koelsysteem	NeoFrost Triple Cooling	NeoFrost Triple Cooling	NeoFrost™ Dual Cooling	NeoFrost™ Dual Cooling
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Spanning	220-240 V	230 V	220-240 V	220 - 240 V
Lengte snoer	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,4 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN				
Open deur alarm	Ja	Ja	Ja	Ja
Vakantie modus	Ja	Ja	Ja	Ja
Snelkoelfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja
Snelvriesfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja
Type verlichting	LED	LED	LED	LED
Omkeerbare deur	-	-	-	-
DESIGN				
Type display	7 segment LED	7 segment LED	7 segment LED	Elektronisch
Materiaal leggers	Glas	Glas	Glas	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS				
Energieklasse	E	E	D	E
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	-5°C	0°C	10°C	-5 °C
Koelgas	R600a	R600a	R600a	R600a
Aantal sterren	4	4	4	4
Dynamische koeling	-	-	-	-
Totaal volume netto	565 L	572 L	571 L	530 L
Netto inhoud koeler	369 L	376 L	368 L	378 L
Netto inhoud vriesvak	196 L	196 L	203 L	152 L
Energieverbruik jaarlijks	336.32 kWh/jaar	337.80 kWh/jaar	260.00 kWh/jaar	302,5 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	4,6 kg	4,6 kg	13,0 kg	10 kg
Geluidsniveau	37 dB(A)	37 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Geluidsklasse	C	C	B	B
Autonomie	10 uur	10 uur	9 uur	22 uur
VRIEZER				
Aantal vriesvakken	4	4	4	2
Aantal vriesladen	3	4	2	2
KOELER				
Compartiment 0/3°C	Ja	Ja	Ja	Ja
HarvestFresh	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal groentenladen	2	2	2	2
Aantal deurvakken	6	6	5	5
Totaal aantal leggers	4	4	5	3, waarvan 2 verstelbaar
Wijnrek	Nee	Nee	Nee	-
AFMETINGEN				
Diepte zonder verpakking	70,5 cm	70,5 cm	70,5 cm	79 cm
Breedte zonder verpakking	90,8 cm	90,8 cm	91,0 cm	84 cm
Hoogte zonder verpakking	182,0 cm	182,0 cm	179,0 cm	182,5 cm
Gewicht zonder verpakking	130 kg	127 kg	118,7 kg	117 kg

KOELING



REFERENTIE

GNE6049XPN

GN05323XPN

EAN Code	8690842601651	8690842582660
INFORMATIE		
Soort product	Koel-vriescombinatie	Koel-vriescombinatie
Positie vriezer	Onderaan	Zijkant
Elektronisch display	Ja	Ja
Type installatie	Vrijstaand	Vrijstaand
Type bediening	Elektronisch	Elektronisch
Koelsysteem	NeoFrost Triple Cooling	No Frost
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Spanning	220-240 V	220-240 V
Lengte snoer	2,40 m	2,15 m
FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN		
Open deur alarm	Ja	Ja
Vakantie modus	Ja	Ja
Snelkoelfunctie	Ja	Ja
Snelvriesfunctie	-	Ja
Type verlichting	LED	LED
Omkeerbare deur	-	Nee
DESIGN		
Type display	7 segment LED	7 segment LED
Materiaal leggers	-	Glas
TECHNISCHE GEGEVENS		
Energieklasse	E	D
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Werkt alleen in een omgeving warmer dan	-5°C	-
Koelgas	R600a	R600a
Aantal sterren	4	4
Dynamische koeling	-	-
Totaal volume netto	539 L	532 L
Netto inhoud koeler	387 L	347 L
Netto inhoud vriesvak	152 L	185 L
Energieverbruik jaarlijks	302,01 kWh/jaar	250,00 kWh/jaar
Dagelijkse Invriescapaciteit	10,7 kg	14,4 kg
Geluidsniveau	35 dB(A)	39 dB(A)
Geluidsklasse	B	C
Autonomie	18 uur	9 uur
VRIEZER		
Aantal vriesvakken	-	5
Aantal vriesladen	2	2
KOELER		
Compartiment 0/3°C	Nee	Nee
HarvestFresh	Ja	-
Aantal groenteladen	2	2
Aantal deurvakken	6	4
Totaal aantal leggers	4	5
Wijnrek	Nee	Nee
AFMETINGEN		
Diepte zonder verpakking	79,0 cm	67,0 cm
Breedte zonder verpakking	84,0 cm	91,0 cm
Hoogte zonder verpakking	182,5 cm	177,0 cm
Gewicht zonder verpakking	117 kg	89 kg

VAATWASSERS

INSTALLATIE DEUR VAATWASSERS

Hoogte plint	H: Hoogte niche (mm)										
	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920
20	S**										
30	S**	S**									
40	S**	S**	S**								
50	S**	S**	S**	S**							
60	S** S*	S**	S**	S**	S** T*						
70	S** S*	S** S*	S**	S**	S** T*	S** T*					
80	S** S*	S** S*	S** S*	S**	S** T*	S** T*	S** T*				
90	S** S*	S** S*	S** S*	S** S*	S** T*	S** T*	S** T*	S** T*			
100	S** S S*	S** S*	S** S*	S** S*	S** T* S*	T S** T*	S** T*	S** T*	S** T*		
110	S	S** S S*	S** S*	S** S*	S** T* S*	T S** T*	S** T*	S** T*	S** T*	S** T*	
120	S	S	S** S S*	S** S*	S** T* S*	T S** T*	S** T*	S** T*	S** T*	S** T*	S** T*
130	S	S	S	S** S S*	S** T* S*	T S** T*	S** T*	S** T*	S** T*	S** T*	S** T*
140	S	S	S	S	S** T* S S*	T S** T*	S** T*	S** T*	S** T*	S** T*	S** T*
150	S	S	S	S	S	S** T* S S*	T S** T*	S** T*	S** T*	S** T*	S** T*
160	S	S	S	S	S	S** T* S S*	T S** T*	S** T*	S** T*	S** T*	S** T*
170		S	S	S	S	S	S** T* S S*	T S** T*	S** T*	S** T*	S** T*
180			S	S	S	S	S	S** T* S S*	T S** T*	S** T*	S** T*
190				S	S	S	S	S	S** T* S S*	T S** T*	S** T*
200					S	S	S	S	S	S** T* S S*	T S** T*
210						S	S	S	S	S	S
220							S	S	S	S	S
230								S	S	S	S
240									S	S	S
250										S	S
260											S

Type scharnier	
S	Standaard
S*	SlideFit
S**	SlideFit+
T	Tall Tub met slidefit
T*	Tall Tub standaard

