

Notizen:



Standard-Haube

HNS61210XH

EAN: 8690842165665

- Unterbau-Haube
- 3 Lüfterstufen
- Pflegeleichter Metallfettfilter
- umrüstbar auf Umluft, Aktivkohlefilter inklusive



Die drei Lüfterstufen der abluft- und umluftfähigen Edelstahl-Haube bringen klare Sicht und saubere Luft. Mit dem auswaschbaren Metallfettfilter ist die Haube leicht zu reinigen. Der Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb liegt dem Gerät bei.

Technische Daten

Funktionen

- Lüfterstufen - Anzahl: 3
- Fettfilter - Typ: Kassette
- Lampen - Anzahl: 1
- Fettfilter (Anzahl): 1
- Anschlusskabel: Ja
- Art des Anschlusssteckers: Schuko
- Steuerungstyp: Schieberegler
- Kohlefilter für den Umluftbetrieb: inklusiv
- Umluftbetrieb nachrüstbar: Ja

Verbrauchswerte (VO (EU) 65/2014)

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 63,3
- Energieeffizienzklasse: D
- Fluidynamische Effizienz: 8,1
- Luftstrom m³/h, min.: 110
- Luftstrom m³/h, max.: 272
- Luftstrom m³/h, Intensiv: -

- Klasse für fluiddynamische Effizienz: E
- Beleuchtungseffizienz (lx/Watt): 20,1
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Fettabscheidegrad (%): 66.0
- Klasse für den Fettabscheidegrad: D

Technische Daten

- Frequenz (Hz): 50

Maße und Gewicht

- Höhe (cm): 13,2
- Breite (cm): 59,9
- Tiefe (cm): 51
- Gewicht (kg): 5,5

Allgemein

- Typ: Standard-Haube

- Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.: 52
- Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), max.: 71
- Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt): -
- Leistungsaufnahme im Standby (Watt): -

- Spannung (V): 220-240

- Höhe - mit Verpackung (cm): 15,2
- Tiefe - mit Verpackung (cm): 54,8
- Breite - mit Verpackung (cm): 61,8
- Gewicht - mit Verpackung (kg): 6,5

- Farbe: Edelstahl

Energieetikett

[EE_HNS61210XH.pdf](#)