

beko

مكيف هواء الغرفة (انفرتري)
الموديل BIHT2440

التردد/ فولت التشغيل 220/1/50

اقصى قدره التبريد
عند درجة حراره تشغيل للوحده الخارجيه 43
درجه مئوية
القدره (ك.واط) 5.70
الدخل (واط) 2 300
التيار (امبير التشغيل) 10.8

متوسط قدره التبريد
عند درجة الحراره لتشغيل الوحده الخارجيه 35
درجه مئوية
القدره (ك.واط) 6.64
الدخل (واط) 2 040
التيار (امبير التشغيل) 9.6

اقل قدره التبريد
عند درجة حراره لتشغيل الوحده الخارجيه 29
درجه مئوية
القدره (ك.واط) 2.65
الدخل (واط) 430
التيار (امبير التشغيل) 2.0

تدفئة (H1)
القدره (ك.واط) 6.59
الدخل (واط) 1 900
التيار (امبير التشغيل) 8.9

نسبة كفاءة الطاقة
واط/ واط 3.25
و.ج.ب/واط. ساعه 11.10

التيار (امبير التشغيل)
الدخل 9.6
المقنن 9.6

القصى
الدخل 2 420
متاح 11.3

الحد الاقصى للضغط
المرتفع 4.2 MPa
المنخفض 2.4 MPa

نوع الفريون المستخدم R410A 1.35 kg

الفئه المناخيه T1 / H1

 SPLASH PROOF IPX4
(وحده في الهواء الطلق فقط)

ES 3795-2/2017

MADE IN TURKEY

صنع في تركيا 5401656312 Rev.:

Class I **تحذير**
لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود
توصيلة أرضي بالمبنى أو بإضافة نبيطة تيار
ماتقي (RCD) مع فيشة ثنائية
5401664901
5401665454 Rev.:



SERIAL NR.:201TKAJ45608

9203341200