

KARTA PRODUKTU

Dyrektywa 2010/30/UE- Nr 65/2014 w sprawie etykiet efektywności energetycznej dla elektrycznych okapy zasięgu

Marka	Beko
Model	BHCA97841BBHSI
Roczne zużycie energii (AEChood)(kWgodz/rok)	47,0
Klasa sprawności energetycznej	A+
Wydajność dynamiczna (FDEhood)	37,6
Wydajność dynamiczna klasa	A
Oświetlenie Wydajność (LE kaptur) (lux / W)	29,0
Klasa efektywności oświetlenia	A
Smar Skuteczność filtrowania	85,5
Klasa efektywności filtrowania Grease	B
Przepływ powietrza (m ³ /h)(min. I maks. Ustawienie)	190-435
Przepływ powietrza (m ³ /h)(ustawienie doładowania)	850
Poziom hałasu (LWA)(dB)(min. I maks. Ustawienie)	39-58
Poziom hałasu (LWA)(dB)(ustawienie doładowania)	74
Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) (W)	0,4
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)(W)	-

7705331205 185373567 AA pL_PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Informacje dot. domowych okapów nadkuchennych**

Zgodność z Dyrektywą UE 2009/125/WE - Rozporządzenie nr 66/2014

Marka	Beko
Model	BHCA97841BBHSI
Roczne zużycie energii (AEChood)(kWgodz/rok)	47,0
Wskaźnik upływu czasu (f)	0,6
Wydajność dynamiczna (FDEhood)	37,6
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI hood)	39,8
Natężenie przepływu w optymalnym punkcie pracy (Q_BEP) (M3/h)	411,5
Różnica ciśnienia statycznego w optymalnym punkcie pracy (P_BEP) (Pa)	595,3
Maksymalne natężenie przepływu (Q_max) (M3/h)	850
Pobór mocy w optymalnym punkcie pracy (W_BEP) (W)	180,8
Moc znamionowa oświetlenia (W_L)(W)	5,6
Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_middle)(luksy)	161,0
Pobór mocy w trybie czuwania (Ps) (W)	0,4
Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po)(W)	-
Poziom hałasu (LWA)(dB)	58

7705331205 185373567 AA pL_PL