

Třída en. účinnosti	Třída en. účinnosti	Šířka	Druh chladicího systému	Barva
E	-	59.7 cm	Beznámrazový	Bílá

- Kompresory s certifikovanou životností až 25 let
- ProSmart™ inverterový kompresor: Tichý, úsporný a spolehlivý
- Signalizace otevřených dveří
- Otočíte dveře a přizpůsobíte kuchyni
- SmoothFit™: Stejná šířka otevřené lednice jako zavřené
- Bezpečnostní sklo: Vysoce odolné skleněné police



Hlavní vlastnosti

Typ produktu	šuplíkový mrazák	Odpovídající typ	Volně stojící
Objem pro mražené potraviny (l)	286 L	Výška	186.5 cm
Šířka	59.7 cm	Hloubka	70.9 cm
Třída en. účinnosti	E	ProSmart™ Inverterový kompresor	Ano
Druh chladicího systému	Beznámrazový	Umístění mrazničky	šuplíkový mrazák
Typ displeje	LED	Barva	Bílá
Třída hlukové emise	B	Produktové EAN	8690842522574
Produktové číslo	7278441312		

Hrubý a čistý objem

Celkový hrubý objem (l)	313 L	Celkový čistý objem (l)	286 L
--------------------------------	-------	--------------------------------	-------

Objem pro mražené potraviny (l)	286 L		
--	-------	--	--

Technologie

ProSmart™ Invertorový kompresor	Ano		
--	-----	--	--

Vlastnosti mrazáku

Rychlé zmrazování	Ano	Druh výrobku ledu	Příhrádka na led s poklopem
Počet zásuvek mrazničky	5	Denní kapacita výroby ledu (kg/den)	2 kg
Denní mrazicí kapacita (kg/den)	17 kg	Denní mrazicí kapacita (kg/den)	17 kg

Provedení

Zaměnitelný směr otevírání dveří	Ano	SmoothFit™	Ano
Umístění mrazničky	šuplíkový mrazák	Umístění displeje	Elektronický displej na dveřích
Typ displeje	LED	Typ ovládání	Elektronické
Odpovídající typ	Volně stojící	Typ madla	Pohyblivé pro snadné otevření
Barva	Bílá		

Výkon a spotřeba

Třída en. účinnosti	E	Roční spotřeba energie (kWh/rok)	250.23
Denní spotřeba energie (kWh/den)	0.617	Denní spotřeba energie při 32 °C (kWh/den)	0.83
Hlučnost	34 dBA	Klimatická třída	SN-T
Klimatická třída	SN-T	Napájecí napětí	220 - 240 V
Frekvence	50 Hz	Třída hlukové emise	B
Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C)	43	Denní spotřeba energie při 16 °C (kWh/den)	0.403

Doba uchování při výpadku proudu (hodiny)	10	Objem pro mražené potraviny (l)	286 L
Denní mrazicí kapacita (kg/den)	17 kg		

Rozměry a hmotnost

Výška	186.5 cm	Šířka	59.7 cm
Hloubka	70.9 cm	Čistá hmotnost	68.5 kg
Výška balení	193.2 cm	Šířka balení	66.1 cm
Hloubka balení	76.2 cm	Hmotnost zabaleného produktu	74.5 kg


Bezpečnost

Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C)	10	Alarm otevřených dveří	Ano
--	----	-------------------------------	-----

Kompresor VDE

Kompresory s certifikovanou životností až 25 let

Invertorové kompresory lednic Beko zvládnou fungovat až 25 let. To také ověřilo náročné testování německé společnosti VDE, na základě kterého získaly kompresory Beko certifikaci VDE 25leté životnosti. Platí na invertorové kompresory typu VNTZ.



ProSmart™ invertorový kompresor

Tichý, úsporný a spolehlivý

ProSmart™ invertorový kompresor je tím správným srdcem ledničky. Oproti standardnímu kompresoru má až 4x tišší provoz, spotřebuje méně elektřiny a jeho dlouhá životnost zaručuje spolehlivý provoz lednice po několik let.

Signalizace otevřených dveří

Připomene se, že není zavřená

Pokud zůstanou dveře lednice déle otevřené, spustí se zvukový signál až do jejich zavření. To omezuje zvýšení vnitřní teploty i spotřeby.



Možnost otočení otevírání dveří

Nastavení směru otevírání dveří podle uspořádání kuchyně

U lednic Beko můžete otočit směr otevírání dveří snadným prohozením pantů. Lednici tak lze kdykoliv přizpůsobit jinému umístění.

SmoothFit™ panty

Stejná šířka otevřené lednice jako zavřené

SmoothFit panty zajišťují otevření dveří bez náběhu. Tím šetří místo a umožňují mít lednici hned vedle kuchyňské linky.



Bezpečnostní sklo

Vysoce odolné skleněné police

Díky bezpečnostnímu sklu nemusíte mít obavu dát do lednice i velké a těžké hrnce. Police z bezpečnostního skla jsou vyrobeny z tvrzeného skla a dokážou unést až 25 kg. Jsou mnohem odolnější vůči prasknutí a poškrábání než police ze skla bez speciální úpravy, takže i těžké věci můžete do lednice uložit bez obav.